

Baubeschreibung zum Wohnhausneubau Helmut Utsch, Betsdorf, Elisabethstr.

Grundstück:	Flur 2, Flurst. 351
Gemarkung:	Scheuerfeld
Baugrund:	Ackerland
Fundamente:	Streifenfundamente in Bn 100
Bodenplatte:	Bn 100 10 - 12 cm stark
Isolierung:	Waagrecht: OK.-Bodenplatte, UK. Decke Isolierpappe in Mörtelbett Senkrecht: Außenwand im Erdreich 1,5 cm Zementputz mit 2 maligem Bitumenanstrich
Mauerwerk:	KG. HBL MG. 2, + HBL 25 MG. 2, EG. Thermolithstein HBL 25 mit Isoliermörtel Innenwände HBL 25 MG. 2, V 25 MG. 2
Decken:	Kellerdecke Fertigteil nach Statik Erdgeschoss: Holzbalken nach Statik
Dachkonstruktion:	Pfettendach mit 30 ° + 26 ° Dachneigung
Dacheindeckung:	Frankfurter Pfannen Anthrazit
Treppen:	Durchlaufend Stahlbeton
Fenster:	Kunststofffenster, weiß, (Kümmelingprofil) Dreh-Kipp-Beschlag (Einhand)
Türen:	Furnierholz
Kolladen:	Kunststoff hellgrau
Dachrinne:	PVC hellgrau 7 teilig
Elektr. inst.:	Nach Vorschrift der EVU.
Entwässerung:	Über Kleinklärrube und Kontrollschacht in best. Kanal
Heizung:	Ölgefeuerte Warmwasserheizung
Warmwasserbereit.:	Im Kessel inst. Boiler ca. 100 Ltr.
Kamin:	Fertigteil 16/16 cm und 1 Doppeltania 16/16 + 16/14
Putz:	Innen: Gipsputz Außen: Isolierputz auf 4 cm Styropor
Cellagerung:	Außentank gem. Beschreibung 7000 Ltr.