ZULUFTKANAL 25/25
AUSSEN: UKD
INNEN: OKF

BRÜSTG. +1.50 OKF

FEUERHEMMENDE TÜREN

LUFTEINTRITT 17/26 OKF

BRÜSTG. 70 OKF

JE 17/16

PLEWA 25/25

RUNDLOCH 15Φ 1.20 OKF

RUNDLOCH 15Φ 1.50 OKF

25/185 ab 50 OKF

76/6 DURCHGEHEND BIS SPEICHER

STEINZEUGROHR LW 75 NACH DIN 1230, 2% GEFÄLLE NACH AUSSEN

7cm BETON und 3cm ZEMENTESTRICH

BRÜSTUNG 1.00 OKF

DURCHBRÜCHE 20/20, 30 UKD

7cm BETON und 3cm ZEMENESTRICH WAND 70 HOCH MIT ZEMENTPUTZ

S.K.

FUND.-AUSSPARG. ABWASSER 20Φ

FUNDAM.-AUSSPARUNG 20Φ STROMKABEL

2 TR 10Φ 1.70 OKF

BRÜSTUNG 1.50 OKF

BRÜSTUNG 1.00 OKF

BRÜSTUNG 1.00 OKF

RAUCH- UND ENTLÜFTUNGSKAMINE SIEHE GRUNDRISSPLAN DES ERDGESCHOSSES!

KG-GRUNDRISS M1:50