

Legende

Außenwände: Wienerberger T 7 - MW, 42,5

Innenwände: KSV

BR = 25 K: Kimmstein 17,5 x 25

1) Fenster raumhoch + Konstruktionsholz in Decke, Stufe ca. 12 - 13 cm hoch.

2) Brüstung, dem Dach angepasst?

3) Tragender Träger im Dach, siehe Detailz. und Statik

4) 2. Rettungsweg

5) Raum Gast und AR EG Strom und mit Bohrung für eventuell spätere Klimageräte

6)

7) Abgasrohr Therme, Steigleitung, Heizung u. Strom

8)

9) Spülkasten in der Wand, Vorwandständer siehe Detail 10

☒ Regenfallrohr

☒ Strom Unterverteiler siehe Detail 11

HV = siehe Detail 12

--- Innentürhöhe von OK RF

--- Fußbodenheizung

--- Decke über EG = Stahlbeton

ZT = Zugtreppe, 71 x 141 cm

JA = Jalousie

Alle Brüstungshöhen bezogen auf OK-Rohdecke

■ = Aussteifungssäule 24/24, s. Statik

VR 100 = Entlüftung Abwasser über Dach

----- = Ringbalken gemäß Statik

ARCHITEKT
DIERK MUMM

Architekt Dierk Mumm
Im Anseilal 30, 13485 Berlin
Tel.: 030-401 091 88

Projekt:

Obergeschoss

Bauherr:

Ergänzt/geändert	Datum	Bauteil:
Treppe	12.12.18	gefertigt
Fensterhöhe / Wandausst.	10.2.19	am: MU. 3.5.2018
Statik	5.3.19	
Baujahr / Zugtreppe	30.8.19	Maßstab: 1 :
Ohne Lüftung/Klima	30.9.19	

