OK FFB 4.OG +14,01
OK FFB 3.OG +10,55
OK FFB 2.OG +7,09
OK FFB 1.OG +3,63
OK FFB EG ±0,00
OK FFB Laden -1,20
OK RFB Laden -1,36
OKFF LINIE
OKFF LINIE
OKFF LINIE
OKFF LINIE
OK STB +19,07
OK STB +18,19
OK STB +19,19
OK STB +19,14
OK STB +18,24
OK STB +17,38
19,30 +24,00 NHN
17,60 +22,30 NHN
19,55 +23,25 NHN
Bemassung Verblender
Bemassung Rohbau
5_D.152
5_D.71
Fensterelemente
Außenliegender Sonnenschutz Raffstoreanlagen verdeckter Einbau
Außenliegender Sonnenschutz Einbau hinter Verblendmauerwerk
Außenliegender Sonnenschutz Markisolette verdeckt eingebaut
5_D.79
PR-Fassade
LADEN
B_0.2.1_PR5.1
B_0.2.1_PR6.4
5_D.77
5_D.82
Gitter_G1 gem. NWP
5_D.78
Aufzugstüren
RA Aufzug über FS-Tür
Schrägfassade
5_D.189
Metallpaneel
Vordach
5_D.90
C_0.1.1_PR3.3
Ziermauerwerk
Metallblech
Markisolette
Brandschutzriegel
Brandwand
Brandriegel vor Brandwand (WD d. 20 cm)
Blindfenster Klingeltableau in Abstimmung
Blindfenster Klingeltableau in Abstimmung
-0,70 Hochwasserschutzebene
WD vor Brandwand, Sockelbereich nichtbrennbar u. feuchtebeständig
Notausgang TH 4
Anlieferung Lastenaufzug
LUFTGITTER in Verblender -Genaue Isolierung der Kanäle noch in Prüfung
5_D.53
6 - I.0.0_UL1
6 - I.0.0_UL2
Kellerfenster mit Lichtschacht Druckwasserdicht
eden ehbrecht immobilien