



ERLÄUTERUNGEN:

| | | | | | |
|---------|-----------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|
| +0.00 = |ü. NN | H = | HEIZUNG | FD = | FUßBODENDURCHBRUCH |
| ▽ | = OKF, OFF | S = | SANITÄR | FA = | FUßBODENAUSSPARUNG |
| ○ | = OKR | E = | ELEKTRO | DD = | DECKENDURCHBRUCH |
| ■ | = WD | K = | KUHLA, LÜFTUNG | DA = | DECKENAUSSPARUNG |
| □ | = WS, FD | R = | ROLLLADENKASTEN | WS = | WANDSCHUTZ |
| □ | = DD | GW = | GURTWICKLER | WA = | WANDAUSSPARUNG |
| □ | = WA, FHV | BRH = | BRÜSTUNGSHÖHE | WD = | WANDDURCHBRUCH |
| □ | = ROHRHÜLSE | UKD = | UNTERKANTE DECKE | FBS = | FUßBODENSCHLITZ |
| □ | = HALFENSCHIEBE | UK = | UNTERKANTE | FHV = | FUßBODENHEIZUNGSVERTEILER |
| | | OK = | ÖBERKANTE | RRH = | Raumhöhe |
| | | RWA = | RAUCH- u. WÄRMEABZUG | DA = | Dunstabzug |

ALLE MAßE SIND VERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN UND GGF. MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE GEMÄß STATIK! SÄMTLICHE TÜR-, FENSTER- UND BRÜSTUNGSHÖHEN NORMAL AB OKR

| | |
|-------|--|
| D | _____ |
| B | _____ |
| A | 12.04.2017 kb Wände in Bädern geändert; Treppe an Statik angepasst |
| Index | Datum Bearbeiter Änderung |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|
| PROJEKT | | | | | | | |
| BAUHER | | | | | | | |
| ARCHITEKT | | | | | | | |
| STATIKER | | | | | | | |
| ZEICHNUNG | Obergeschoss; Dachaufsicht; Schnitte | | | | | | |
| LEISTUNGSSTADIUM | Werkplanung | | | | | | |
| MAßSTAB | 1:50 | VERFASSER | PROJEKTLEITER | BAUTEIL-NR. | ZICH-NR. | GEWERK | INDEX |
| GEZEICHNET | kb | DATUM | 15.03.2017 | 2016-17 | WP02 | | A |
| GEPRÜFT | | | | | | | |
| ILLUSTRATION | AD | | | | | | |
| AUF ÜBEREINSTEMMUNG AUF NEINE WÜNSCH GEPRÜFT UND UNTER BEROCKSICHTIGUNG DER BESCHIL. ENTRAGUNGEN MIT / OHNE ANDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN ZUR AUSGABE AN BAUTEILE FREIGEBEN | | | | | | | |
| UNTERSCHRIFT/DATUM BAUHER: | | | | | | | |

Dachaufsicht
M.: 1:50