



Baustoffe

- Stahlbeton C25/30 - C25/30 WU
- Außenmauerwerk (36,5 bzw. 42,5 cm) HLZ-Plan MZ 80-G
- Tragwände Innen : Planziegel HLZ 20/1,2
- Wohnungstrennwände, Treppenhausewände: Plan-Schalungszeitgel Verfüllziegel 1,8-2,0 mit Beton

Legende

- OKR Rohfußboden
- OKF Fertigfußboden
- BRH Brüstungshöhe ab OKR
- ST Sturzhöhe ab OKR
- E Elektro
- H Heizung
- S Sanitär
- L Lüftung
- UZ Unterzug
- RR Regenrohr
- T30 Feuerhemmende Tür
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschütz

Hinweise

- Sämtliche Maße sind vor der Ausführung zu prüfen!
- Meterriß von OKF fixieren
- alle Höhenangaben vom Meterriß messen
- Brüstungs- und Türmaße sind Rohbaumäße
- Alle tragenden Bauteile nach Statik auslegen bzw. vorsehen

Änderungen

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN

VORABZUG

Vorhaben Neubau eines Mehrfamilienhauses
Pfälzer Straße 9
Fl.Nr. 2401/8
86641 Rain

Bauherr Eigentümergemeinschaft JK Immo KG und VL
Immobilien KG
Dr. Friedrich Drechsler Straße 39
86609 Donauwörth

Planinhalt	Grundriß 1. Obergeschoss		
Planstufe	Ausführungsplanung		
Index	Erstellt 01.03.2023	Geändert	Maßstab 1:50
Plannummer	Bearbeiter	Bearbeiter	

Bei den Aufschlagsrichtungen der Fenster und Türen handelt es sich um Vorschläge Sie sind abschließend mit dem Bauherrn abzusprechen !

Niebler + Thormann
Architekten GmbH
Reichsstraße 58
86609 Donauwörth

Telefon 0906 / 29 99 32 0
Telefax 0906 / 29 99 32 20
info@nt-architekten.de