


DECKE ÜBER KG:
 VORU STÄHLBETONDECKE P25 MIT
 UNTERLAGEN UND STÜTZEN BISHER ALS
 GARAGE FÜR KRANKENWAGEN GENUTZT.
 VERZÜGELAST P = 250 KN/M²

NEUEZ DECKENAUFBAU:
 ABBREUCH DER VORU TRISSEBODENPL.
 IN VORU NASSRÄUMEN
 30MM AUSLEICHSTREICHEN ZE 25
 40MM TRITTSCHALL- UND WÄRME-
 DÄMMUNG
 10 PE-FOLIE
 ZEMENTSTRICH ZE 25
 FUSSBODENPL. IM SANITÄR-
 BEREICHEN
 10 PE-FOLIE
 40 PE-FOLIE

DECKE ÜBER EG:
 200 mm GEMISCHT DR-DECKE
 NUTZLAST 5 KN/M²
 40 mm TRITTSCHALL- UND WÄRME-
 DÄMMUNG
 10 PE-FOLIE
 ZEMENTSTRICH ZE 25
 FUSSBODENPL. IM SANITÄR-
 BEREICHEN
 10 PE-FOLIE
 40 PE-FOLIE
 ÜBRIGEN RAUMEN



Markus - Semmler - Straße 74

SCHLEMA

- ERDGESCHOSS -

Maßstab 1 : 100