



### LEGENDE

**SCHRAFFURIEREN**


**BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN (B. Brandschutzkonzept)**

RS = rauchdicht u. selbstschließend    VDS = vollständig, druckdichtend, selbstschließend

**SYMBOLS UND ABBÜRZUNGEN**

KG = Kellergeschoss	OK = Oberkante	NH = Normhöhe	UZ = Unterzug
UG = Untergeschoss	UK = Unterkante	BSH = Bodenstärke	UZ = Überzug
EG = Erdgeschoss	FFB = Fertigfußboden	StgT/D = Stiege/Treppe	ZZ = Deckenanker-Zwischenzug
OG = Obergeschoss	RFB = Rohfußboden	RSZL = Regenrinne-Dachwasser	LE = Lage-Möbel-Balkone
±0,00 = Höhenkote Rohbauwerke	+0,00 = Höhe Fertigfußboden	AUT/IN = Aufsteig-/Inventar	FE/ST = Fenster
±0,15 = Höhenkote Fertigbauwerke	-0,15 = Höhe Rohfußboden	IN/ST = Inventar	IN/ST = Inneneingangsnummer
		TO/ST = To	ST/ST = Dachstuhl

**NH WEISE**

- Die Stützweite (BRH) bezieht sich auf OK/FFB bis UK Rohbau-Anforderung
- Alle Öffnungen sind Rotabäume

OK FFB im Erdgeschoss = +467,30 NHN

### Bemusterungsplan

Als Bestandteil der Bemusterungsvereinbarung

**Haas** baubau GmbH

Haas Fertigung GmbH

vom \_\_\_\_\_ besprochen und genehmigt: \_\_\_\_\_

(Unterschrift Projektsteuerung) (Unterschrift Bauherr)

Änderungen	Index	Name	Datum	Beschreibung
A	Höher	19.02.2024	Bemusterung eingeleitet+ Gauben- Fußbodenaufbau+Deckenstärke angepasst WE03 Fenster	