

Legende

Außenwände: Wienerberger T 7 - MW, 42,5

Innenwände: KSV

BR = 12,5 K: Kimmstein

1) Zuluft Kaminofen über Schornstein

2) Motor Küchenabluft, Wandloch mit Kernbohrung laut Küchenplan.

3) Versorgungseinf., Quadro-Secura

4) 2. Rettungsweg, Rollladen mit zus. Handbetrieb

5) AR mit Klimaanlage, Decken- und Wandloch mit Kernbohrung

6) Motorischen Entlüftung? Wandloch mit Kernbohrung

7) Abgasrohr Therme, Strom OG, Heizung OG, siehe Detail 9

8) WB-Vorwandständer

9) Vorwandständer DAL-Rapid, H = 82 cm Trockenbau bis Decke

10) Küchentisch 95 x 238 cm = 10 Pers. / bei Anbau = 12 Pers.

Ø Regenfallrohr

--- Innentürhöhe von OK RF

--- Fußbodenheizung

--- Decke über EG = Stahlbeton

ZT = Zugtreppe, 71 x 141 cm

Ro = Rollladen

JA = Jalousie

⚡ = Stromzähler / Verteiler / Anschluss Telefon

XOX = Wasserzähler / Anschluss

GZ = Gaszähler / Anschluss

■ = Aussteifungssstütze 24/24, s. Statik

Alle Brüstungshöhen bezogen auf OK-Rohdecke

ARCHITEKT

Architekt Dierk Mumm
Im Anseitel 30, 13465 Berlin
Tel.: 030- 401 091 88

Projekt:

Erdgeschoss

Bauherr

Ergänzt/Geändert	Datum	Bauzeit:
Flur-Maß	29.4.19	gefertigt
HWR	30.8.19	am: M.u. 3.5.2018
Küchen- und WZ-Tür	15.8.19	
HWR	19.8.19	
Schiebetüren und mehr	30.9.19	

Maßstab: 1 : 100

