

Zur Ausführung freigeben:

Datum / Unterschrift Bauherr

KURZZEICHEN:

Haustürhöhe ab OKF
Fensterhöhe zuzügl. 30 cm Rollladenkasten
Innentürhöhen von OK RFB
Brüstungshöhen von OK RFB

- FR Fallrohr für Schmutzwasser
RR Regenwasserfallrohr
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WS Wandschlitz
WD Wanddurchbruch
OKR OK Rohfussboden
OKF OK Fertigfussboden
BRH Brüstungshöhe
Roll Aufsatzrolladenkasten, h = 30 cm
Raffstore Aufsatzkasten, h = 30 cm
Gurtwicklerkasten
Ausparung 11/25 cm, UK = 105 ü OKF
Motor, keine Ausparung für Roll-Kasten
M elektrisch
S Sanitär
H Heizung
E Elektro
Einbautöpfe für Halogenspots
in Filigrandecke,
E-Dose Typ Halox O ohne Trafo

BAUSTOFFE:

- WU-Stahlbeton, C 25/30
Wärmedämmung
Ortbeton, C 20/25
Kalksandstein
Riemchen

Alle Raumflächen sind Grundflächen.
Die Pläne sind nur in Verbindung mit der
statischen Berechnung gültig

Datum	Änderung
	
Projekt:	Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage Kapellenstraße 61 65193 Wiesbaden, Gemarkung Wiesbaden Flur 31, Flurstück 174/109
Bauherr :	Viktor Mastel Schloßberg 33 56377 Nassau
	Viktor Schreder Sommerstraße 65197 Wiesbaden
Planung:	Massivhaus Rhein-Lahn GmbH Am Kümmerling 21-25 55294 Bodenheim
Maßstab:	Datum:
1:100	18.09.2017
	Plan: 2.Obergeschoss AP - 05

