



Detail Bodenaufbau 16cm 1:10

LEGENDE:

ABL = Abluft	RFB = Oberkante Rohboden
B = Bodenbelag	FFB = Oberkante Fertigboden
BA = Bodenaussparung / -schlitz	RB = Rohbaumass
BHEL = Bauherrenreinigungslistung	FB = Fensterbank
BRH = Brüstungshöhe	FBH = Fussbodenheizung
D = Drehflügel	FHT = feuerhemmende Türe
DA = Deckenaussparung	RD = rauchdicht
DB = Deckenbelag	FD = Fundamentdurchbruch
DD = Deckendurchbruch	FA = Fundametaussparung
Dn = Dachneigung	FS = Fundamentschlitz
DN = Nenndurchmesser	WD = Wanddurchbruch
DK = Dreh-Kippflügel	WA = Wandaussparung
DS = Deckenschlitz	PT = Kaminputztüre
DV = Dachvorsprung	rh = raumhoch
el. = elektrisch betrieben	Roll. = Rollläden
E = Elektro	Raff. = Raffstore
EÜD = Entlüftung über Dach	RR = Regenrohr
FV = Fläche in m²	RW = Regenwasser
G = Gas	S = Sanitär
GLA = Grundleitungsanschluss	SW = Schmutzwasser
GF = Grundfläche in m²	SWS = senkrechter Wandschlitz
GR = Gurtrollen	T = Raumthermostat für FBH
H = Heizung	U = Umfang in m
HA = Hausanschluss	UKD = Unterkante Decke
HK = Heizkörper	UV = Unterverteiler
HHK = Handtuchheizkörper	VM = Vormauerung / Vorsatzschale
K = Kippflügel	WB = Wandbelag
KD = Kanaldeckel	WH = Wandhöhe
KS = Kanalsohle	WW = Wasserverteiler
L = Lüftung	WM = Waschmaschine
man. = manuell	ZUL = Zuluft
MSP = Mehrsparteneinführung	Ü = Überströmöffnung
OKD = Oberkante Decke	

	= Beton		= OK Fertigbau
	= WS Coriso09 Plus		= UK Fertigbau
	= Hochlochziegel (HLZ)		= OK Rohbau
	= Kalksandvollstein (KSV)		= UK Rohbau
	= Ziegelverfullstein		
	= Abbruch		
	= Heizungsinstallationen		
	= Elektroinstallationen		
	= Sanitärinstallationen		

KEINE INSTALLATIONEN IN DER AUSSENWAND

BEI AUSSENWÄNDEN MIT PERIMETERDÄMMUNG SOWIE BETONIERTE WANDSCHREIBEN UND DECKEN IST DER ELEKTRIKER VOR DEM BETONIEREN VOM MAURER AUFZUFORDERN DIE LERROHRE ZU VERLEGEN!

ÜBERSTRÖMQUERSCHNITTE GEM. LÜFTUNGSKONZEPT BEACHTEN! ÜBERSTRÖMQUERSCHNITTE GEM. LÜFTUNGSKONZEPT SIND DURCH ENTSPRECHENDEN TÜREINBAU / UNTERSCHNITT HERZUSTELLEN.

DER DURCHMESSER DER DECKENDOSEN SIND MIT DEM PLANER ZU KLÄREN !!!

Alle Bauteildurchführungen, auch Leerrohre, sind vom ausführenden Unternehmen vor innen Dampfdicht, von aussen min. winddicht anzuschliessen!

EFH = EFH roh 459,47 + 458,47 ü.NN

GEZ.:	DATUM:	ÄNDERUNGSINHALT:	INDEX:

In diesem Plan können Bauleistungen dargestellt werden, die nicht im Festpreis enthalten sind. Im Festpreis enthalten sind nur die vertraglich vereinbarten Leistungen.
 Diese Pläne und Angebote sind unser geistiges Eigentum. Die Weitergabe an dritte nur mit unserer schriftlichen Zustimmung.
 Die eingezeichneten Heizkörper, Heizkessel, Speicher, Lüftungsgeräte, Unterverteilungen, etc. sind Planungsvorschläge. Die Lage, Größe und erforderliche Anzahl der Objekte wird vom Installateur errechnet und gegebenenfalls korrigiert.
 Sollten Zwangspunkte von der Möblierung existieren, so sind sie vom Bauherrn mit den Installateuren für Gebäudetechnik abzustimmen und umgehend der Planung und Bauleitung mitzuteilen.
 Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schall- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachgenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
 Der Ausführer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

WERKPLANUNG



MMWOHNBAU GMBH
 Hofäckerstrasse 6b 88697 Bermatingen-Ahausen
 T 07544 - 904 947 0 E-Mail: kontakt@mmwohnbau.de

BAUVORHABEN:
Neubau Doppelhaus
 Schulstraße 1d
 88718 Daisendorf
 Fl.St.-Nr. 29/13, 29/14, 29/15

BAUHERR:
BWO Projektgesellschaft ZWEI
 Amalienstraße 4
 76133 Karlsruhe

PLANUNG:
GDO Bauingenieure und Architekt PartG mbB
 Dipl. Ing. (FH) T. Schunter
 Heiligenbreite 34 88662 Überlingen
 07551 - 971 95 94 t.schunter@gdo-architektur.de

PLAN:
Grundriss UG

M:	GEZ.:	DATUM:	ZEICH - NR:	INDEX:
1:10, 1:50	TS	24.10.2024	WP.01	

ENTWÄSSERUNGS- UND AUSSENANLAGENPLANUNG NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT ENTWÄSSERUNGS- UND GENEHMIGUNGSPLÄNEN