



GRUNDSTÜCKSGRENZE

LADEN 4

TREPPEN 2

vorhandene Öffnung zumauern

LAGER

VERKAUF 4

TREPPEN 3

DECKE

RW (EVTL. BESTAND)

SW  $\phi$  125

Alle neue oder Umbauten zu entwerfenden Angaben sind festzulegen und ohne Gewähr für die Richtigkeit.

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA in vorhandene Öffnung einbauen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA in vorhandene Öffnung einbauen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA Zwischen besteh. Vollreigebünd anpassen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA Zwischen besteh. Vollreigebünd anpassen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA Zwischen besteh. Vollreigebünd anpassen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA Zwischen besteh. Vollreigebünd anpassen

neue ablenzbare Lichtkuppel 100/100cm RWA Zwischen besteh. Vollreigebünd anpassen

vorhandene Stahlbetontreppe

vorhandene Stiegeleintreppe

Evtl. Dachversteifung nach statischer Angabe

Leitergerüste Trennwand

OKRF + 0.42

OKRF + 0.31

OKRF + 0.06

OKRF - 0.05

2 STG 11/30 OKRF + 0.42

2 STG 18/30

2 STG 18/30

OKRF + 0.06

OKRF - 0.05

HE 120 OKRF +

OKRF + 0.000

4.15

OKRF + 0.42

8.87<sup>5</sup>

8.71<sup>5</sup>

5.32

2.95

3.85

3.31

G 1

D

RANST

O 5

O 5

O 5

O 5

O 5

O 5

O 5