



BRANDSCHUTZ GEBÄUDEKLASSE 3

RAUCHWARMELDER GEM. DIN 14604/14676  
IN DEN SCHLAFRÄUMEN, DIELEN, ARBEITSZIMMERN  
U. ABSTELLRÄUMEN.

DS = DICHTSCHLIESSENDE TUR

ROLLTÜREN IM BEREICH DER ZWEITEN RETTUNGSWEGE  
SIND MANUELL ZU BETÄTIGEN

KELLER:  
ALLE TRAGENDE INNEN- U. AUSSENWÄNDE SIND  
IN BRANDSCHUTZQUALITÄT R-90 AUSZUFÜHREN,  
ALLE TREPPENHAUSWÄNDE IN REI-90-AB,  
TÜREN IN KELLER-TREPPENHAUSWÄNDE: EI2-30-SM-C5

ERDGESCHOSS BIS DACHGESCHOSS:  
ALLE TRAGENDE INNEN- U. AUSSENWÄNDE SIND  
IN BRANDSCHUTZQUALITÄT R-90 AUSZUFÜHREN,  
ALLE WOHNGESTRENNWÄNDE IN REI-30-AB,  
ALLE TREPPENHAUSWÄNDE IN REI-30-AB

ALLE WOHNGESTRENNTÜREN DICHTSCHLIESSEND.  
DIE DECKEN: SIEHE SCHNITT

ALLE ROHR- UND KABEL DURCHFÜHRUNGEN, SOWIE  
LÜFTUNGSKANÄLE SIND IN DER BRANDSCHUTZ-  
QUALITÄT WIE DAS DURCHDRINGENDE BAUTEIL  
ZU SCHÜTZEN.

ALLE BAUTEILE SIND IN DENEN NACH BauD NRW  
ERFORDERLICHER FEUERWIDERSTANDSKLASSEN  
EINZUBAUEN.

BRANDWAND ZUM NACHBARHAUS: S. PLAN

LEGENDE	
	MAUERWERK LAUT STATIK DIN 1053
	STAHLBETON DIN 1045
	NICHTTRAGENDE LEICHTWÄNDE
	AUFLAGER VERSTÄRKT
	ELEKTRO-SCHLITZ (50 cm UKKD)
	WANDSCHLITZ (50 cm UKKD)
EI2-30-Sm-C5 FEUERHEMMENDE TUR	
DS DICHTSCHLIESSENDE WOHNUNGS- EINGANGSTÜR	
DSN DURCHSTANZNACHWEIS	
BRH BRÜSTUNGSHÖHE AUF OK VERBLENDER	
FBH FUSSBODENHEIZUNG	
GK ROLLADENGURTKASTEN	
OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	
DD DECKENDURCHBRUCH	
UV ELT.-UNTERVERTEILUNG 35/70/10	
	SCHMUTZWASSERKANAL DN 150
	REGENWASSERKANAL DN 100

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHBAUMASSE

VOR BAUBEGINN SIND SÄMTLICHE MASSE VOM  
UNTERNEHMER NACHZUPRÜFEN !

DIE GENAUEN MASSE SIND AUF DER BAU-  
STELLE ZU NEHMEN !

DER 2TE RETTUNGSWEG JE WOHNUNG MUSS BEI  
ELEKTR. ROLLADENSTEUERUNG ZUSÄTZLICH  
MIT HANDKURBEL ZU BETRIEBEN SEIN!

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG  
SIND UMZUSETZEN!

DAS BRANDSCHUTZKONZEPT SOWIE  
SCHALL- U. WÄRMESCHUTZBERECHNUNGEN  
SIND UMZUSETZEN.  
DAS BODENGUTACHTEN IST ZU BEACHTEN.

POSITIONSPLÄNE, BEWEHRUNGS- U. SCHALPLÄNE,  
SOWIE BERECHNUNGEN U. ANGABEN DER STATIK /  
PRÜFSTATIK SIND ZU BEACHTEN!

DIE BARRIEREFREIHEIT GEM. PRAXISLEITFADEN  
UND DIN 18040-2 IST EINZUHALTEN

ALLE ROHR- U. KABELDURCHFÜHRUNGEN SOWIE  
LÜFTUNGSKANÄLE / LEITUNGEN SIND IN DER BRAND-  
SCHUTZQUALITÄT WIE DAS DURCHDRINGENDE BAUTEIL  
ZU SCHÜTZEN!

<b>ARCHITEKTURBÜRO GELLER</b> DIPL. ING. JAN MARIUS GELLER, ARCHITEKT AKW BISMARCKSTR. 68a, 33330 GUTERSLOH TEL 05241 / 5058636		
BAUHERR: HAUS 3	INA PETERBURS KOCKORTWEG 20 33397 RIETBERG	BEARBEITET JMG
BAUHERR: HAUS 4	EVA HILF IM HILFENWEG 33397 RIETBERG	
BAUHERR: HAUS 3	FRAN KRÄHENHORST KASSELHORSTSTR. 50 33397 RIETBERG	
OBJEKT:	NEUBAU VON WOHNHAUS MIT JE 6 WE UND GARAGE UND 3CPs IN DER RIEKE - HAUS 3 33397 RIETBERG	PLAN NR. 7
ZEICHNUNG:	<b>GRUNDRISS OBERGESCHOSS</b>	MASS-STAB <b>1:50</b>
ARCHITEKT	BAUHERR	DATUM 24. 02. 2025