AUSZUFÜHREN GEM. DIN 4109
SCHALLSCHUTZ GEM. DIN 4109
BRANDSCHUTZ GEM. LBO

RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE MÜSSEN MINDESTENS
EINE BRANDSCHUTZTECHN. BEKLEIDUNG
UND MÜSSEN NICHT BRENNBARE DÄMMSTOFFE AUFWEISEN!
DÄMMUNG NICHT BRENNBAR!
GK-FEUERSCHUTZPLATTE IST
SCHALLSCHUTZTECHN. VOM MAUERWERK GETRENNT

ALLE MASSE UND FLÄCHENANGABEN
SIND ROHBAUMASSE.
DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN
SICH AUF OK.RFB !! (ROHFUSSBODEN)

WÄNDE OHNE DECKENAUFLAGER MIT RB!
RB UMLAUFEND AUCH IM GIEBEL AUSBILDEN

FLACHDACH
GF 84.21 m²
SF 19.76 m²
U 39.52 m

FLACHDACH ÜBER OG
STAHLBETONDECKE
GEFÄLLEDÄMMUNG GEM. WÄRMESCHUTZNACHWEIS
ATTIKA UMLAUFEND = PORENBETON 24CM
NOTÜBERLÄUFE IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG

RAUMBELÜFTG
BD 20/20

SW STRANGBELÜFTUNG
BD 20/20

SW STRANGBELÜFTUNG
BD 20/20

RR DN 125

BD/DD 166/160,5
AUFZUG
GF 2.66 m²

FLACHDACH GAUBE= HOLZBALKENDECKE

TREPPENHAUS
GF 19.64 m²
SF 40.03 m²
U 18.21 m

BRH 0.140
BRH 0.000
DECKENKANTE
35
+UL FEST.VSG

K 5
GF 2.97 m²
SF 17.24 m²
U 6.90 m

RR DN 125 = ENTWÄSSREUNG ÜBER FLACHDACH

KNIESTOCK 1,625m
ROH: INKL.RB

BD 20/20

BD/DD 167/25

BD 20/20 VERS.SCHACHT
+LEERROHR PV ANLAGE
W/1

T3
T30DS

03-SG WHG 5

T2

DflF

KIND
GF 15.52 m²
SF 45.99 m²
U 19.05 m

HWR
GF 3.67 m²
SF 19.13 m²
U 7.68 m

UNTER-VERTEILG

BD+
WD 17,5/20/275

BD+
WD 20/275

WC
GF 2.87 m²
SF 16.93 m²
U 6.79 m

ANKLEIDE
GF 6.41 m²
SF 28.24 m²
U 10.27 m

SW STRANGBELÜFTUNG

DACHLUKE+
BODENTREPPE
1.21(6)

MITTELPFETTE GEM. STATIK

T1

LICHTE RBH 301 CM
KNIESTOCK RBH 162,5 CM
FUSSBODENAUFBAU 20 CM
INKL. FUSSBODENHEIZUNG+BELAG
DACHNEIGUNG 30 °

34
+UL FEST.VSG

FIRST

EINGANG/FLUR
GF 12.87 m²
SF 40.10 m²
U 23.01 m

WOHNRAUM
GF 41.66 m²
SF 63.57 m²
U 32.07 m

33
BRH 0.000

STURZ = RINGBALKEN

SCHLAFEN
GF 13.40 m²
SF 34.55 m²
U 14.93 m

BAD
GF 9.10 m²
SF 26.91 m²
U 12.09 m

90/90

ISOKORB GEM.STATIK

BALKON
GF 9.92 m²
SF 31.38 m²
U 12.62 m

Nachbar
HausNr. 17

KNIESTOCK 1,625m
ROH: INKL.RB