

[illegible][illegible]

2.75	$\times$	1.11 ⁵	$\times$	88 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	88 ⁵	$\times$	1.74	$\times$	88 ⁵	$\times$	2.61 ⁵	$\times$	88 ⁵	$\times$	5.36 ⁵	$\times$
47	$\times$		$\times$	2.43 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$		$\times$	2.43 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	3.38 ⁵	$\times$
	$\times$	6.42 ⁵	$\times$		$\times$	1.35 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$		$\times$	1.35 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	2.43 ⁵	$\times$	3.38 ⁵	$\times$
2.75	$\times$	2.00	$\times$	47	$\times$	5.87 ⁵	$\times$	2.18 ⁵	$\times$	1.15 ⁵	$\times$	1.63 ⁵	$\times$	4.01	$\times$	4.01	$\times$	4.01	$\times$
2.75	$\times$		$\times$	47	$\times$	6.30	$\times$	1.15 ⁵	$\times$	2.88 ⁵	$\times$	1.15 ⁵	$\times$	4.01	$\times$	4.01	$\times$	4.01	$\times$
2.75	$\times$		$\times$		$\times$		$\times$	14.99	$\times$		$\times$		$\times$		$\times$		$\times$		$\times$
	$\times$		$\times$		$\times$		$\times$	17.74	$\times$		$\times$		$\times$		$\times$		$\times$		$\times$

vorgeschriebener 2. Fluchtweg
im Lichten mind. 0,90m x 1,20m
BRH max. 1,20m als Stulpflügel
ausbilden, elektr. betriebene
Rolläden müssen mit zusätzl.
manuellen Kurbelantrieb aus-
gestattet werden