



2 Lq. Blumentüchtung, beispielhaft  
 OSB-Dachschalung  
 Mineralwolle Zwischensparrendämmung  
 Dampfsperre

Flachdachplatte, regensicheres wasserführendes Unterdach  
 OSB-Dachschalung  
 Dachsparren nach statischer Bemessung  
 Pfettenauflager

Mineralwollerdämmung zwischen Holzbalke, WLG/H sh. ENCV-Nachweis  
 Dampfsperre  
 Luftspalt/ Installationsebene  
 Abgehängte Unterdecke, Gipskarton

Neubau FH (OK) +6,18m

Nachbarhaus FH (UK) +6,28m

Neubau TH (OK) +5,50m

Nachbarhaus TH (UK) +5,60m

Vorballemaß für Dachaufbau ab OK-Sparren

LH Rettungsfenster  
 1,200

RF

VERBLIEBENER ANBAU  
 1. Vollgeschoss  
 Bestand/ kein Abbruch

Bezugshöhe +/-0,00

OFB -0,27

Fundamentdämmung

Fundamentdämmung

18 17 86 136 25 18 15 90 1290 2524

18 17 222 25 18 15 80 1390 2524

lichte Raumhöhe 2,47

2,47

2,47

lichte Raumhöhe 2,43

80

90

27

27