

Legende

Außenwände: Wienerberger T 7 - MW, 42,5

Innenwände: KSV

BR = 25 K: Kimmstein 17,5 x 25

1) Fenster raumhoch + Konstruktionsholz in Decke, Stufe ca. 12 - 13 cm hoch.

2) Brüstung, dem Dach angepasst?

3) Tragender Träger im Dach, siehe Detailz. und Statik

4) 2. Rettungsweg

5) Raum Gast und AR EG Strom und mit Bohrung für eventuell spätere Klimageräte

6)

7) Abgasrohr Therme, Steigleitung, Heizung u. Strom

8)

9) Spülkasten in der Wand, Vorwandständer siehe Detail 10

☒ Regenfallrohr

☒ Strom Unterverteiler siehe Detail 11

HV = siehe Detail 12

--- Innentürhöhe von OK RF

--- Fußbodenheizung

--- Decke über EG = Stahlbeton

ZT = Zugtreppe, 71 x 141 cm

JA = Jalousie

Alle Brüstungshöhen bezogen auf OK-Rohdecke

■ = Aussteifungsstütze 24/24, s. Statik

VR 100 = Entlüftung Abwasser über Dach

= Ringbalken gemäß Statik

ARCHITEKT

DIERK MUMM

Architekt Dierk Mumm
Im Anseitel 30, 13465 Berlin
Tel.: 030- 401 091 88

Projekt:

Bauherr:

Obergeschoss

Variante

4 Zimmer

Entwurf 2025 / Mu.

Bauteil:

gefertigt

am: Mu. 3.5.2018

Statik

5.3.19

Baujahr / Zuteilung


30.8.19

Ohne Lüftung/Klima

30.9.19

Maßstab: 1 : 100

Detail / Schnitt
Treppe



Entwurf
Obergeschoss
Variante 4 Zimmer

