

KG

Oldichte Wanne 100% der vorges. Lagermenge
(Zementputz + ölundurchlässiger Anstrich)

Abflußleitung durch Tank und Heizraum
aus nicht brennbaren Baustoffen

GEMEINDEKANAL ZUR
ZENTR. KLARANLAGE

REV. SCHACHT ϕ 100
MIT OFFENEM GERINNE

GEFÄLLE 1:100
 ϕ 150 mm

ABLUFT
TROCKNER

ABLAUF

15 STG 1733x27

Maßketten nicht überprüfen

GEFÄLLE 1:100
 ϕ 100 mm

TANKENTLÜFTUNG 2,50 M ÜBER TERRAIN

4x 1500 L
WASSER
5000 CH
Breitungshöhe 1,25m

HEIZUNG
7,50
ZULUFT

KAMIN
2 ϕ 14 cm
3 cm
Schwelle

KELLER I
 $\square$ 33,92

KELLER II
 $\square$ 18,08

WASCHEN
 $\square$ 11,01

DIELE
 $\square$ 9,84

10,99

36,5 201 11,5 1,885 24

36,5 250 101 76

101 30 76 101 30 76 112,5 36,5

RR1

RR1

36,5

5,76

36,5

1,76

24

2,51

36,5

101

24

Maßketten nicht überprüfen