+ 66,41 geplant

Entw. gem. TGA

F-0.08 F-0.09 F-0.10

T-ALG 10

NK M

BRH 15

2.Rettungsweg

Z

Fenster als Rettungsweg
im Lichten min.
0,90 m x 1,20 m
UK max 1,20 m ü. OK FFB

BRH 15 M M BRH 15

Z

1,53 1,50

Sauberlaufmatte
eingelassen
Fi. Fuma oder glw.
1,53 x 1,50

26 3,45 12⁵ 3,83 18⁵ 19⁵

Kind
B: Parkett
WB: T/RF
D: Putz
10,63 m²

3,08⁵ 3,08⁵

Schlafen
B: Parkett
WB: T/RF
D: Putz
16,62 m²

19⁵ 17⁵ 17⁵ 19⁵

1,25 24 7,42⁵ 4,35⁵

5,18 2,40⁵ 88⁵ 2,13⁵ 16 12⁵ 3,83 5,03

6,18⁵ 12⁵ 6,81⁵

T-W 01.03

1,25 24

12⁵ 88⁵ 2,13⁵ T-W 01.04

Bad 2
B: Fliesen
WB: Fliesen/Putz/MV
D: Putz
5,46 m²

1,22⁵ 12⁵ 1,20 88⁵ 2,13⁵ 1,74⁵

T-W 01.05

EHK opt.

+66,43 NHN
= ±0,00 m

fh

DK Roh +1,188

Bad 1
B: Fliesen
WB: Fliesen/Putz/MV
D: Putz
9,38 m²

M BRH 15 F-0.11

35 75⁵ 61 2,53⁵ 12⁵

DD 70 /20 BD 50 /20

EHK opt. 2,23

2 % Gefälle

1,25 ds

Achtung
Vor Installation/Montage TGA
Rücksprache Fa. Paulzen (Fr.
Hoffmann) wegen Detailplanung

Diele/Garderobe
B: Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
12,88 m²

1,81 12⁵ 7,42⁵ 1,31 2,28⁵ 17⁵ 7⁵ 2,43

WE 1

1,01 2,13⁵ T-W 01.01

Traverse (UA75) Achse +1,15 m ü. OKFF

Traverse (UA75) Achse +2,00 m ü. OKFF

25 20 BD 50 /20 DD 70 /20

41⁵ 24 2,05 1,40 90 12⁵ 3,83 70 17⁵ 12⁵ 16.00

24 24 Stütze 24/24 gem. Statik

3,95 24

Abstellraum
B: Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
3,78 m²

49 12⁵ 88⁵ 2,13⁵ T-W 01.06

M BRH 15 F-0.12

T-W 01.08 88⁵ 2,13⁵ 1,21 1,20 2,42⁵

20 87⁵ 27⁵ HKV 25⁵ 76 88⁵ 2,13⁵ 26

DD 80 /20 T-W 01.07 Fliesen Parkett

12⁵ 12⁵ 1,90⁵

7,41

W/E/K
B: Parkett / Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
48,89 m²

4,99

BRH 15 F-0.13

M Stütze 20/40 gem. Statik M

BRH 15 F-0.14

Z

DE-211

M M

F-0.15

WU - Aufkantung (l/b/h)
1000 / 600 / 255 mm für 2 x
WU-Deckendurchführungen
DN 100 gem. DE-126

Zusammenführung DN 50
ACO Laibungsrinnen

STG - RW, DN 100 Fallrohr,
Hauptentwässerung in WU-
Deckendurchführung DN 100

1. OG - RW, DN 100 Fallrohr,
Hauptentwässerung in WU-
Deckendurchführung DN 100

8,11 1,20 2,42⁵ 40 1,20 2,42⁵ 1,40 18⁵ 17⁵ 19⁵ 19⁵

Räume / Rohbau