Legende

30 Feuerschutztür feuerhemmend	60 Feuerschutztür hoch-feuerhemmend	90 Feuerschutztür feuerbeständig	S Rauchschutztür
30 S Feuerschutztür feuerhemmend/ rauchdicht	60 S Feuerschutztür hoch-feuerhemmend/ rauchdicht	90 S Feuerschutztür feuerbeständig/ rauchdicht	DT dichtschließende Tür
BW Brandwand	bBW bauart Brandwand	BMZ Brand-melderzentrale	DST dicht- und selbstschließende Tür
fbB feuerbeständiges Bauteil	hfhB hoch-feuerhemmendes Bauteil	fhB feuerhemmendes Bauteil	nbB nichtbrennbares Bauteil

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes des Ingenieurbüros Neumann, Krex & Partner sind Bestandteil der Genehmigung und zwingend zu beachten!!

Bestand | Neubau | Abbruch | Wand feuerhemmend

Nutzfläche Physiotherapie
NF=195,40 m²

Nutzfläche Sanitätshaus
NF=188,20 m²

Nutzfläche Praxis / Büro
NF=124,91 m²

Nutzfläche Technik-Elektro
NF=4,92 m²

Entwurfsverfasser

Umbau der vorhandenen Praxisräume
(Teilung in 3 Nutzungseinheiten)

59846 Sundern — Hauptstraße 192

GENEHMIGUNGSPLANUNG
Grundriss Erdgeschoss
-Teilung Nutzungseinheiten-
M. 1:100 m, cm

Objekt-Nr. ONP2306
Plan-Nr.G GR 01 EG-Teilung-ONP2306
Gezeichnet: Fe — Datum: 12.06.2023
Geaendert: — Blattgroesse: A 2

BAUHERR
Hakki Celik
Hollandstr. 68
44309 Dortmund

onp
otte · nöcker · planung
architekten + ingenieure
zur hubertushalle 4a — 59846 sundern
tel. 02933/9725-0 — www.onp-architekten.de

Grundriss Erdgeschoss - Teilung Nutzungseinheiten (Brandschutzwand)

Diese Planunterlagen dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen im Original oder als Kopie ausgehändigt werden. **Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten.**

X:\Projekte\CelikSteinhoff\EliteCad\2023-06-07 Bestand-Umbau.d