ARCHICAD 25

BEMASSUNG:	Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF. Angaben mit Vorzeichen +/- beziehen sich auf +/-0,00.
BEMASSUNG:	Türöffnungen als lichte Öffnungen vermaßt
HÖHEN:	lokales Höhensystem 0,00m = xxx.xx m über NHN

Nachweise:

§50 sächsBO
§47 (2) sächsBO
§8 sächsBO und Spielplatzsatzung
§8 Abfallwirtschaftssatzung
SächsGarStellplVO

Bewegungsflächen:
nach DIN 18040 (2):



Rettungswege:

1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
Rettungsweg < 35m
bzw. < 15m

Legende:

▽	OK Fertigbau	▼	OK Rohbau		Boden-/ Deckendurchbruch Sanitär
△	UK Fertigbau	▲	OK Rohbau		
	Außenwand UG 30.0cm Stahlbeton 16.0cm Perimeterdämmung		Außenwand 1.OG-DG 17.5cm Kalksandstein 14.0cm Wärmedämmung 1.5cm Außenputz		Trockenbauwand 1-/ 2-fach beplankt
	Außenwand EG/ TH (3-4, F-G) 30.0cm Stahlbeton 14.0cm Wärmedämmung 1.5cm Außenputz				

OK/UK	Oberkante/Unterkante	WD	Wanddurchbruch	S	Sanitär
BRH	Brüstungshöhe	WA	Wandaussparung	H	Heizung
OKRD	Oberkante Rohdecke	DD	Deckendurchbruch	E	Elektro
OKFFB	Oberkante Fertigfussboden	DA	Deckenaussparung	L	Lüftung

GP
Genehmigungsplanung

Gez.	Datum	Änderungen	Index

Inhalt:

Schnitt C-C

Projekt:
A11_Errichtung eines Bürogebäudes
Antonstraße 11 in 01097 Dresden, Flurstück 811/1, Gemarkung Neustadt

Bauherr:
basis
Wehlener Straße 31
01279 Dresden
Telefon: (0351) 3 18 54- 0
Telefax: (0351) 3 18 54- 12

Entwurfsverfasser (basis d):
Jennifer Ospel
57 253 sächs. Ingenieurkammer

Plannr.:	Blattgröße:	Maßstab:	Gezeichnet:	Index:	Datum:
A11_AA-GP-220	594x297	1:100	Os	-	01.12.2023

N