



PREOLHPAPPE 1 LAGE(N)
 DACHPAPPE 500g 2 "
 SCHALUNG 24 mm
 PFETTEN
 BINDERKONSTR. } SIEHE K-ZEICHNUNG

FUSSBODENAUFBAU ERDGESCHOSS

- 1.0 IN DEN SITZFÄSSERN:**
 DIELUNG 24 mm
 AUSGLEICHHOLZ 16 " "
 LAGERHÖLZER 80 " "
 1 LAGE PAPPE 500g
 120 mm
- 2.0 IN DER GASTSTÄTTE:**
 KLINKERPLATTEN 30 mm
 MÖRTEL 20 " "
 SCHUTZBETON 30 " "
 1 LAGE ÖLPAPIER
 DÄMMPLATTE 30 " "
 KAMILIT (15) 10 " "
 1 LAGE PAPPE 500g
 120 mm
- 3.0 IN KÜCHE UND SPÜLE:**
 AUFBAU WIE UNTER 2.0 JODOCH ANSTELLE
 KLINKERPL. FUSSBODENFLIESEN 20 mm
 MÖRTEL 30 mm
 GESÄTTIGTE 120 mm
 GEFÄLLE 20 mm
 FLIESEN 10 " "
 MÖRTEL 15 " "
 BETON 30 " "
 2 L. PAPPE 500g
 BETON 30 mm
 1 L. ÖLPAPIER
 KAMILIT 15 mm
 1 L. PAPPE 120 mm
- 4.0 IN DEN LAGERN:**
 SIEHE 3.0
 Halle, den 18.7. 1974
 Rat der Stadt Halle
 Stadtbauamt
 Technische Bauaufsicht
 H. H. H.

FUSSBODENAUFBAU KELLER

- 1.0 IN DEN FLUREN**
 TERRAZZOPLATTEN 30 mm
 MÖRTEL 20 " "
 SCHUTZESTRICH 40 "
- 2.0 IN DEN NASSRÄUMEN (WC - BIERKELLER)**
 GEFÄLLE 30 mm
 FLIESEN 15 " "
 MÖRTEL 10 " "
 SCHUTZESTRICH 35 "
- 3.0 IM BÜRO, AUFENTHALTS- U. UMKLEIDERAUM, ABSTELLRAUM**
 PVC-BELAG + AUSGLEICH 5 mm
 ESTRICH 45 " "
 ÖLPAPIER
 DÄMMPL. (10 mm KAMILIT + 30) 40 "

FUNDAMENTE BIS AUF GEWACHSENEN
 BODEN GRÜNDEN !!
 MIND. ERDÜBERDECKUNG 1000 mm

FUSSBODENAUFBAU (SIEHE NEBENSTEHEND)
 2 LAGEN PAPPE 500g BEKLEBT
 100 mm UNTERBETON B160
 50 mm KIES

4.0 IM ANSCHLUSS-U. F-RAUM
 50 mm ESTRICH
 40 " GEFÄLLE

QUERSCHNITT A-A

- BETON B160
- STAHLBETON B225
- MAUERWERK, HOHLBLOCK MG II (Bohnen-250) (Bohnen-VNR 150, MG III mit 315 mm Wanddicke)
- " HLZ 150 MG II (v ≤ 1,4 Mpa)

Statisch geprüft
 Prüfbescheid Nr. 52174/61-VII

Gaststätteorganisation (HO) Halle
 Halle 15
 Handelsstraße 28 Tel. 88161

| | | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|
| Zul. Abw. für Maße Siehe Toleranzangabe | | HO GASTSTÄTTE | |
| Bearb. | Tag | Name | Maßstab 1:50 |
| Gepr. | MAI | 10.11.74 | |
| Stand. | 19.12.74 | | |
| NR. 4 | | QUERSCHNITT A-A | |
| Ausg. | Änderung | Tag | Name |