

- 9. Regenrinnen**  
Nach DIN 18460 aus Zink mit Fallrohren aus PVC
- 10. Fensterelemente, Terrassentür**  
10.1. Dreh-/Kippfenster bzw. Dreh- bzw. Kippfenster gemäß Bauzeichnung  
10.2. 2fach-Isolierverglasung  
10.3. Im Erdgeschoß mit Sicherheitsglas, im Ober- und Dachgeschoß mit Normalglas  
10.4. Fenster und Terrassentür aus Holz gestrichen, Beschläge verdeckt  
10.5. Terrassentür als Drehtür  
10.6. Terrassentür mit Zylinderschloß verdeckt  
10.7. Fenster des Abstellhäuschens mit einfachem Drahtglas
- 11. Außentüren**  
11.1. Haustür in geschlossener Ausführung aus Hartholz/Sperrholz, gestrichen, Beschläge und Zylinderschloß verdeckt
- 12. Innentüren**  
12.1. Tüorzargen aus Metall, gestrichen  
12.2. Türblatt gestrichen
- 13. Treppen**  
13.1. Holztreppe aus Fichtenholz mit harthölzernen Handleisten, Treppenwangen weiß gestrichen, Stufen ungestrichen, Handleisten klar lackiert
- 14. Kästen für Rollläden im Erdgeschoß über allen Fenstern und der Terrassentür**  
(Ausstattung mit Rollos ist optional gegen Preisaufschlag)
- 15. Fliesen von Wänden (Keramikfliesen)**  
15.1. Fliesen in drei Varianten (nach Muster)  
15.2. Küche: Fliesenpiegel über dem Arbeitstisch und hinter dem Herd, Höhe: 1,4 m  
15.3. Badezimmer: 1,8 m hoch umlaufend gefliest  
15.4. Toilette: 1,5 m hoch umlaufend gefliest
- 16. Wasserinstallation**  
16.1. Wasserleitungen aus Kupferrohr  
16.2. Abflußleitungen gemäß DIN 1986  
16.3. Unterputzinstallation, im Bad in Vormauermontage
- 17. Heizung**  
17.1. Gasgefeuerte Zentralheizung (Kombi-Therne)  
17.2. Steuerung über Raumthermostat (Wohnzimmer)  
17.3. Plattenheizkörper
- 18. Warmwasserversorgung**  
18.1. Küche und Badezimmer: Kombi-Therne (siehe Punkt 17.1)
- 19. Sanitärinstallation**  
19.1. Sanitärobjekte in weiß, Armaturen in Messing verchromt  
19.2. Toilettenbecken mit Sitz aus Kunststoff, geräuscharmer Spülkasten  
19.3. im Bad - Waschbecken, in der Toilette - Handwaschbecken  
19.4. Badewanne aus Stahl, emailliert  
19.5. im Bad Kaltwasseranschluß für Waschmaschine
- 20. Elektroinstallation**  
20.1. Gemäß VDE-Richtlinien als Unterputzinstallation, Doppelsteckdosen 2 cm vorstehend, Zählergehäuse, 8 Sicherungsautomaten (Gruppen)  
20.2. Klingelanlage komplett