



LEGENDE

SCHRAFFURIERUNGEN

verbleibende Wände
Vor Verschiebung oder Öffnungen für TGA muss Rückplatte mit Stahl erfolgen

BRANDSCHUTZFORDERUNGEN (B. Brandschutzvorschrift)

--	--	--	--

F30 = rauchdicht u. wärmedämmend, F60 = wärmedämmend, F90 = wärmedämmend, B2 = wärmedämmend

SYMBOLS UND ABBÜRZUNGEN

KG = Kellergeschoss	OK = Oberkante	NH = Normhöhe	UZ = Unterzug
UG = Untergeschoss	UK = Unterkante	BSH = Bodenplatte	UZ = Unterzug
EG = Erdgeschoss	FFB = Fertigfußboden	SigT/G = Steigung (Treppe)	UZ = Unterzug
OG = Obergeschoss	RFB = Rohfußboden	ReGZ = Regengutter	UZ = Unterzug
↑ = Höhenwerte Rohbauwerke	+0.00 = Höhe Fertigfußboden	AUT/1 = Aufbaunummer	FEZ/1 = Fenster Nummer
↓ = Höhenwerte Fertigbauwerke	-0.10 = Höhe Rohfußboden	IN/1 = Investor Nummer	FEZ/2 = Fenster Nummer
		OP/1 = Öffnungsnummer	FEZ/3 = Fenster Nummer
		OP/2 = Öffnungsnummer	FEZ/4 = Fenster Nummer

HN WISSE

- Die Stützweite (BRH) bezieht sich auf ODFB bei UK-Rohbauwerkstellung
- Alle Öffnungen sind Rautenmaße

OK FFB im Erdgeschoss = +467.30 NNN

Bemusterungsplan

Als Bestandteil der Bemusterungsvereinbarung

Haas baubau GmbH

Haas Fertigbau GmbH

vom _____ besprochen und genehmigt: _____

(Unterschrift Projektsteuerung) (Unterschrift Bauherr)

Änderungsindex	Name	Datum	Beschreibung
A	Hölter	19.02.2024	Bemusterung eingearbeitet: Glauben- Fußbodenaufbau+Deckenstärke angepasst WE03 Fenster

Baubjekt: Errichtung einer Wohnanlage mit 15 WE und Tiefgarage

Bauort: Nelkenstraße 2, 85386 Eching

Auftraggeber: Schreiber Wohn- und Gewerbetrau GmbH

Auftragsnr.: 0140230004

Gezeichnet: Hölter 14.12.2023 PLAVOR: 03 INDEX: A PLANPALT: DG_Grundriss MAßSTAB: 1:50