

Ingenieurbüro Gappmaier
Ing. Denis Gappmaier
Lerchenweg 7
5071 Wals-Siezenheim
0664 / 241 78 00
office@ib-gappmaier.at




ENERGIEAUSWEIS

Planung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Rainbergstraße 7
5020 Salzburg-Stadt



Energieausweis für Wohngebäude - Planung

OIB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011



BEZEICHNUNG Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Gebäudeteil		Baujahr	2022
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhaus	Letzte Veränderung	
Straße	Rainbergstraße 7	Katastralgemeinde	Salzburg
PLZ/Ort	5020 Salzburg-Stadt	KG-Nr.	56537
Grundstücksnr.	2892/2	Seehöhe	424 m

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)



HWB: Der **Heizwärmebedarf** beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche, welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwärmt wird.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise die Verluste des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

HHSB: Der **Haushaltstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch in einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt.

EEB: Beim **Endenergiebedarf** wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf der Haushaltstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der **Primärenergiebedarf** schließt die gesamte Energie für den Bedarf im Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO₂: Gesamt dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Energieausweis für Wohngebäude - Planung

OIB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	587 m ²	Klimaregion	NF	mittlerer U-Wert	0,29 W/m ² K
Bezugs-Grundfläche	470 m ²	Heiztage	189 d	Bauweise	schwer
Brutto-Volumen	1 893 m ³	Heizgradtage 20/12	3615 Kd	Art der Lüftung	RLT ohne WRG
Gebäude-Hüllfläche	1 130 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,7 °C	Sommertauglichkeit	
Kompaktheit (A/V)	0,60 1/m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK _T -Wert	23,7
charakteristische Länge	1,68 m				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima spezifisch	Standortklima	
		zonenbezogen [kWh/a]	spezifisch [kWh/m ² a]
HWB	37,5 kWh/m ² a	23 532	40,1
WWWB		7 498	12,8
HTEB _{RH}		-20 175	-34,4
HTEB _{WW}		-602	-1,0
HTEB		9 045	15,4
HEB		11 313	19,3
HHSB		9 640	16,4
EEB		20 953	35,7
PEB		55 608	94,7
PEB _{n,ern.}		45 633	77,7
PEB _{ern.}		9 976	17,0
CO ₂		8 851 kg/a	15,1 kg/m ² a
f _{GEE}			0,79

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Ingenieurbüro Gappmaier Lerchenweg 7 5071 Wals-Siezenheim
Ausstellungsdatum	08.11.2022		
Gültigkeitsdatum	Planung		
Geschäftszahl	1058		



Ingenieurbüro
GAPPMAIER
Bauphysik | Energieausweis
+43 664 24178 00
Lerchenweg 7 | A-5071 Wals
www.ib-gappmaier.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und Lage hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Polierplan, 28.10.2022, Plannr. AF_01 - AF_13

Bauphysikalische Daten: lt. Planstand, 28.10.2022

Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Wärmepumpe monovalent (Sole/Wasser)

Warmwasser: Wärmepumpe monovalent (Sole/Wasser)

Lüftung: Lufterneuerung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel: 0,40; Blower-Door: 1,50; Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung); kein Erdwärmekreislauf

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte Gebäudeelemente vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:


ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Oktober 2011 / ON EN ISO 13370

Prüfbericht Neubau

LGBI Nr. 59 Bautechnikverordnung-Energie 2014

PLANUNG

Gebäude	Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103
Gebäudeart	Mehrfamilienhaus
Gebäudezone	
Straße	Rainbergstraße 7
PLZ / Ort	5020 Salzburg-Stadt
Erbaut im Jahr	2022
Einlagezahl	70319
Grundbuch	56537 Salzburg
Grundstücksnr	2892/2



Einbau von zentralen Wärmebereitstellungsanlagen für mehr als fünf Wohn- oder Betriebseinheiten
Neubauten von Wohnhäusern mit mehr als fünf Wohneinheiten

Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

U-Wert	erfüllt
R-Wert	erfüllt

Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

Transmission	LEK _T	23,75	<=	24,00	erfüllt
Primärenergiebedarf	LEK _P	38,60	<=	52,00	erfüllt
Kohlendioxidemission	LEK _{CO2}	61,43	<=	62,00	erfüllt

Berechnet lt. Verordnung der Salzburger Landesregierung BTV-E vom 21.08.2014

Anforderungen an das Energiesystem

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung oder bedarfsgeregelter Abluftanlage mehr als 5 Wohneinheiten, Abluftanlage	erfüllt
Zentrale Wärmebereitstellung mit zentralem Wärmemengenzähler bei Neubauten mit insgesamt mehr als 5 Wohn- oder Betriebseinheiten	erfüllt
Zweileiter-Wärmeverteilnetz	bei Wärmepumpe nicht erforderlich
Vorlauftemperatur max. 55 °C	erfüllt
Rücklauftemperatur max. 40 °C	erfüllt
Wärmepumpensystem Mindestjahresarbeitszahl von 3,0	erfüllt

Anforderungen an den sommerlichen Überwärmungsschutz

Die sommerliche Überwärmung von Gebäuden ist zu vermeiden. Berechnung nicht durchgeführt.

Prüfbericht Neubau

LGBI Nr. 59 Bautechnikverordnung-Energie 2014

PLANUNG

Bei Neubau und größerer Renovierung von Wohngebäuden ist die ÖNORM B 8110-3 einzuhalten.
Quelle: OIB - Richtlinie Ausgabe: Oktober 2011

Eingabedaten

Geometrische Daten Polierplan, 28.10.2022, Plannr. AF_01 - AF_13
Bauphysikalische Daten lt. Planstand, 28.10.2022
Haustechnik Daten

ErstellerIn

Ingenieurbüro Gappmaier
Ing. Denis Gappmaier
Lerchenweg 7
5071 Wals-Siezenheim



Datum, Stempel und Unterschrift

Gemäß BTV-E § 4 Abs.2a wird die Erfüllung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Bauten bestätigt.

Energiebilanz

Gebäudedaten

Brutto Grundfläche	587 m ²
Brutto-Volumen	1 893 m ³
Charakteristische Länge l _c	1,68 m
Heizlast	16,2 kW
Mittlerer U-Wert (Um)	0,29 W/m ² K
LEK-Gebäudekonstante C _E	1 441

Klimadaten

Klimaregion	NF
Seehöhe	424 m
Heizgradtage 20/20	4336 Kd
Heiztage	189 d
Norm-Außentemperatur	-12,7 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

Bilanz

bei Normnutzung

LEK-Werte

 Transmissionswärmeverluste	23,75
 Lüftungswärmeverluste	11,99
 Solare Wärmegewinne	10,90
 Innere Wärmegewinne	7,98
 Wärmeertrag thermische Solaranlage	
 Hilfsenergiebedarf	0,74
 Haushaltsstrombedarf	6,69
 Photovoltaikertrag	
Primärenergiebedarf *	38,60
Kohlendioxidemission *	61,43

* Unter Einrechnung der am Standort erzeugten Energie aus erneuerbaren Energieträgern oder Kraft-Wärme-Kopplung lt. Verordnung der Salzburger Landesregierung BTV-E vom 21.08.2014.

Berechnet gemäß OIB-Richtline 6 ergibt sich ein PEB von 55 608 kWh, davon 9 976 kWh erneuerbar.



BAUTEILE	R-Wert	R-Wert min	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
EW04 erdanliegende Wand EG			0,24	0,40	Ja
AW03 Außenwand STB EPS			0,21	0,35	Ja
AW04 Außenwand MB EPS			0,19	0,35	Ja
AW05 Außenwand STB EPS + VS innen			0,16	0,35	Ja
KD02 Decke zu unkond. Keller UG1 - EG Wohnungen			0,21	0,40	Ja
DD01 Decke zu Tiefgarage	6,95	4,00	0,14	0,20	Ja
DD02 Fußboden OG zu Außenluft	5,39	4,00	0,18	0,20	Ja
FD03 Außendecke OG - DG Terrasse - 19cm STB			0,16	0,20	Ja
FD04 Außendecke OG - DG Terrasse - 30cm STB			0,16	0,20	Ja
FD05 Flachdach über OG (Erker) bekist	6,00	4,00	0,16	0,20	Ja
FD07 Flachdach über DG	8,76	4,00	0,11	0,20	Ja

FENSTER	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
1,30 x 2,25 Haustür (unverglaste Tür gegen Außenluft)	1,40	1,70	Ja
Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal)	0,70	1,40	Ja
Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal)	0,80	1,40	Ja

Einheiten: R-Wert [$\text{m}^2\text{K/W}$], U-Wert [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

Projektanmerkungen
Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Allgemein

Baubescheid vom 17.06.2016, Aktenzahl 05/01/20408/2000/100

Darin wird ein Energieausweis entsprechend der Bautechnikverordnung Energie 2011 gefordert.

OI3-Klassifizierung - Ökologie der Bauteile

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Datum BAUBOOK: 22.06.2022

V _B	1 892,98 m ³	I _c	1,68 m
A _B	1 130,11 m ²	KOF	1 468,65 m ²
BGF	586,93 m ²	U _m	0,29 W/m ² K


Bauteile	Fläche A [m ²]	PEI [MJ]	GWP [kg CO ₂]	AP [kg SO ₂]	ΔOI3
AW03 Außenwand STB EPS	128,2	112 922,7	9 504,8	25,6	68,3
AW04 Außenwand MB EPS	248,6	161 807,2	5 261,3	33,5	43,2
AW05 Außenwand STB EPS + VS innen	28,8	27 086,5	2 210,0	6,2	72,7
DD01 Decke zu Tiefgarage	205,8	336 689,4	31 986,6	100,7	145,7
DD02 Fußboden OG zu Außenluft	5,4	5 889,1	528,8	1,4	87,0
FD03 Außendecke OG - DG Terrasse - 19cm STB	27,9	33 669,3	2 750,1	8,4	97,0
FD04 Außendecke OG - DG Terrasse - 30cm STB	119,6	178 821,1	15 658,3	45,4	122,2
FD05 Flachdach über OG (Erker) bekistet	5,4	6 523,7	549,5	1,7	98,0
FD07 Flachdach über DG	95,6	112 922,1	8 808,1	24,8	89,4
KD02 Decke zu unkond. Keller UG1 - EG Wohnungen	37,2	38 000,1	3 485,8	9,0	82,0
EW04 erdanliegende Wand EG	56,4	52 801,2	4 218,8	11,5	71,0
ZD03 warme Zwischendecke EG - OG	155,5	115 480,8	12 606,4	30,6	64,5
ZD04 warme Zwischendecke EG - OG m. Betonkernaktivierung	87,5	64 981,2	7 093,6	17,2	64,5
ZD05 warme Zwischendecke OG - DG	41,1	29 657,5	3 231,7	7,9	62,7
ZD06 warme Zwischendecke OG - DG m. Betonkernaktivierung	54,5	39 326,9	4 285,3	10,4	62,7
FE/TÜ Fenster und Türen	171,3	282 999,3	15 525,5	82,3	134,3
Summe		1 599 578	127 705	417	

PEI (Primärenergieinhalt nicht erneuerbar)	[MJ/m ² KOF]	1 089,05
Ökoindikator PEI	OI PEI Punkte	58,91
GWP (Global Warming Potential)	[kg CO ₂ /m ² KOF]	86,95
Ökoindikator GWP	OI GWP Punkte	68,47
AP (Versäuerung)	[kg SO ₂ /m ² KOF]	0,28
Ökoindikator AP	OI AP Punkte	29,45

OI3-Ic (Ökoindikator) 42,67

OI3-Ic = (PEI + GWP + AP) / (2+Ic)

OI3-Berechnungsleitfaden Version 3.0, 2013; BG0



OI3-Schichten

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Schichtbezeichnung OI3-Bezeichnung	Dichte [kg/m³]	im Bauteil
Innenputz Gipsputze (1300 kg/m³)	1 200	AW03, AW04, EW04
Stahlbeton lt. Statik Stahlbeton 80 kg/m³ Armierungsstahl (1 Vol.%)	2 300	AW03, FD07, DD01, ZD03, DD02, FD04, ZD05, EW04, AW05, ZD04, ZD06, FD02, KD02, FD05
XPS-G (035) XPS-G 30 80 bis 100 mm (32 kg/m³)	32	EW04
KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel	1 400	AW03, DD02, AW04, AW05
EPS-F (031) AUSTROTHERM EPS F PLUS	20	AW03, DD02, AW04, AW05
Unterputz (Armierung) RÖFIX Unistar POR Klebe-/Armiermörtel WDVS	1 350	AW03, DD02, AW04, AW05
Oberputz (Silikatputz) Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert	1 800	AW03, DD02, AW04, AW05
Mantelbetonstein Isospan N18 isospan N18	1 472	AW04
Gipskartonplatte GKB12,5 Gipskartonplatte (700 kg/m³)	736	AW05
CW50 Ständerwerk dazw. Mineralwolle Steinwolle MW(SW)-W (40 kg/m³)	15	AW05
Zementestrich Baumit Estriche	2 000	DD01, ZD03, DD02, ZD05, ZD04, ZD06, KD02
Trittschalldämmung EPS-T 650 EPS-T 650 (11 kg/m³)	11	DD01, ZD03, DD02, ZD05, ZD04, ZD06, KD02
FD PUR-Dämmplatte (023) steinothan 107 / FD PUR-Dämmplatte >= 80ab 01.0...	32	DD01, KD02
Zementgebundenes EPS-Granulat (047) Zementgebundenes EPS-Granulat (99 kg/m³)	99	DD01, KD02
Anstrich RÖFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel WDVS	1 300	KD02
KI Tektalan A2-SD-100mm	149	DD01
Splittschüttung (leicht zementgebunden)	1 800	ZD03, DD02, ZD05, ZD04, ZD06
Spachtelung und Anstrich RÖFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel WDVS	1 300	FD07, ZD03, ZD05, ZD04, ZD06, FD05
Innenputz Gipsputze (1000 kg/m³)	1 300	FD04, FD03
Gefällebeton i.M. Normalbeton ohne Bewehrung (2000 kg/m³)	1 800	FD04, FD03
Vakuumdämmung Vacupor (<30mm) Vakuum-Dämmplatte	250	FD04, FD03, FD05
PUR-Dämmplatte (022) steinothan 107 / FD PUR-Dämmplatte >= 80ab 01.0...	32	FD04, FD03, FD05
Gefällebeton i.M. (6-10cm) Normalbeton ohne Bewehrung (2000 kg/m³)	1 800	FD05

OI3-Schichten

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

FD PUR-Dämmplatte (022) steinohan 107 / FD PUR-Dämmplatte >= 80ab 01.0...	32	FD07
EPS-W25 plus (031) Gefälled. i.M. AUSTROTHERM EPS W25 PLUS	23	FD07

Heizlast Abschätzung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Bauträger

RBST 7 GmbH
Schwarzstraße 45
5020 Salzburg

Planer

Dacuna ZT-GmbH
Fürstenallee 21b/14
5020 Salzburg
Tel.:

Norm-Außentemperatur:	-12,7	V_B	1 892,98 m ³	l_c	1,68 m
Berechnungs-Raumtemperatur	20	A_B	1 130,11 m ²	U_m	0,29 [W/m ² K]
Standort: Salzburg-Stadt		BGF	586,93 m ²		

Bauteile		Fläche A [m ²]	Wärmed.- koeffiz. U - Wert [W/m ² K]	Leitwerte [W/K]
AW03	Außenwand STB EPS	128,2	0,21	26,7
AW04	Außenwand MB EPS	248,6	0,19	46,1
AW05	Außenwand STB EPS + VS innen	28,8	0,16	4,7
DD01	Decke zu Tiefgarage	205,8	0,14	38,5
DD02	Fußboden OG zu Außenluft	5,4	0,18	1,3
FD03	Außendecke OG - DG Terrasse - 19cm STB	27,9	0,16	4,4
FD04	Außendecke OG - DG Terrasse - 30cm STB	119,6	0,16	18,9
FD05	Flachdach über OG (Erker) bekist	5,4	0,16	1,2
FD07	Flachdach über DG	95,6	0,11	14,3
FE/TÜ	Fenster u. Türen	171,3	0,74	126,0
KD02	Decke zu unkond. Keller UG1 - EG Wohnungen	37,2	0,21	6,9
EW04	erdanliegende Wand EG	56,4	0,24	9,9
WB	Wärmebrücken (vereinfacht laut OIB)			29,9
	Summe OBEN-Bauteile	248,4		
	Summe UNTEN-Bauteile	248,4		
	Summe Außenwandflächen	462,1		
	Fensteranteil in Außenwänden 27,0 %	171,3		
	Summe		[W/K]	328,8
Spez. Transmissionswärmeverlust				[W/m ³ K] 0,17
Gebäude-Heizlast Abschätzung	Luftwechsel = 0,40 1/h		[kW]	16,2
Spez. Heizlast Abschätzung			[W/m ² BGF]	27,568

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.


Unter Berücksichtigung der kontrollierten Wohnraumlüftung ergibt die Abschätzung eine Gebäude-Heizlast von 16,2 kW.

Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 1
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: erdanliegende Wand Liftschacht	Kurzbezeichnung: EW01
Bauteiltyp: erdanliegende Wand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,59 [W/m²K]	
	M 1 : 10



Konstruktionsaufbau und Berechnung


	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Stahlbeton WU lt. Statik	0,300	2,500	0,120
2	Feuchtigkeitsisolierung (nach Erfordernis)	#	0,004	0,170
3	XPS-G (035)	0,050	0,035	1,429
4	Noppen(Schutz-)Matte	# *	0,010	0,200
5	Rollierung	# *	0,100	2,000
	wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]	0,354		
	Dicke des Bauteils [m]	0,464		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,130	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	1,703	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,59	[W/m²K]	

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: erdanliegende Wand EG	Kurzbezeichnung: EW04
Bauteiltyp: erdanliegende Wand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,24 [W/m²K]	 M 1 : 10

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Innenputz	0,015	0,700	0,021
2	Stahlbeton lt. Statik	0,180	2,300	0,078
3	Feuchtigkeitsisolierung (nach Erfordernis)	#	0,170	0,024
4	XPS-G (035)	0,140	0,035	4,000
5	Noppen(Schutz-)Matte	# *	0,200	0,050
6	Rollierung	# *	2,000	0,050
wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]		0,339		
Dicke des Bauteils [m]		0,449		
<hr/>				
Summe der Wärmeübergangswiderstände		$R_{si} + R_{se}$	0,130	[m²K/W]
Wärmedurchgangswiderstand		$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	4,253	[m²K/W]
Wärmedurchgangskoeffizient		$U = 1 / R_T$	0,24	[W/m²K]


* ... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außenwand UG1 Tiefgarage/Stiege	Kurzbezeichnung: AW01
Bauteiltyp: Außenwand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,23 [W/m²K]
	M 1 : 10



Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Anstrich	0,002	0,700	0,003
2	Stahlbeton lt. Statik	0,180	2,300	0,078
3	KlebeSpachtel	0,005	0,800	0,006
4	Mineralwolle MW-PT (034)	0,140	0,034	4,118
5	Unterputz (Armierung)	0,005	1,000	0,005
6	Oberputz (Silikatputz)	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,335		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände	$R_{si} + R_{se}$	0,170	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand	$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	4,384	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1 / R_T$	0,23	[W/m²K]

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außenwand STB EPS	Kurzbezeichnung: AW03
Bauteiltyp: Außenwand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,21 [W/m²K]
	M 1 : 10

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Innenputz	0,015	0,700	0,021
2	Stahlbeton lt. Statik	0,180	2,300	0,078
3	KlebeSpachtel	0,005	0,800	0,006
4	EPS-F (031)	0,140	0,031	4,516
5	Unterputz (Armierung)	0,005	1,000	0,005
6	Oberputz (Silikatputz)	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,348		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände	$R_{si} + R_{se}$	0,170	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand	$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	4,800	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1 / R_T$	0,21	[W/m²K]

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 5
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außenwand MB EPS	Kurzbezeichnung: AW04
Bauteiltyp: Außenwand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,19 [W/m²K]
	M 1 : 10


Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Innenputz	0,015	0,700	0,021
2	Mantelbetonstein Isospan N18	0,180	0,270	0,667
3	KlebeSpachtel	0,005	0,800	0,006
4	EPS-F (031)	0,140	0,031	4,516
5	Unterputz (Armierung)	0,005	1,000	0,005
6	Oberputz (Silikatputz)	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,348		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände	$R_{si} + R_{se}$	0,170	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand	$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	5,389	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1 / R_T$	0,19	[W/m²K]

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außenwand STB EPS + VS innen	Kurzbezeichnung: AW05
Bauteiltyp: Außenwand	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,16 [W/m²K]
	M 1 : 10



Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Gipskartonplatte GKB12,5	0,013	0,210	0,060
2	Gipskartonplatte GKB12,5	0,013	0,210	0,060
3	CW50 Ständerwerk dazw. Mineralwolle	0,050	0,040	1,250
4	Stahlbeton lt. Statik	0,180	2,300	0,078
5	KlebeSpachtel	0,005	0,800	0,006
6	EPS-F (031)	0,140	0,031	4,516
7	Unterputz (Armierung)	0,005	1,000	0,005
8	Oberputz (Silikatputz)	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,408		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,170	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	6,149	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,16	[W/m²K]	

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 7
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: erdanliegender Fußboden Liftschacht	Kurzbezeichnung: EK01
Bauteiltyp: erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,57 [W/m²K]	
	A M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Stahlbeton lt. Statik	0,300	2,300	0,130
2	Feuchtigkeitsisolierung (nach Erfordernis)	#	0,004	0,170
3	XPS-G (035)	0,050	0,035	1,429
4	Sauberkeitsschicht (nach Erfordernis)	# *	0,070	2,100
5	Rollierung	# *	0,100	2,000
	wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]	0,354		
	Dicke des Bauteils [m]	0,524		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$		0,170	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$		1,753	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$		0,57	[W/m²K]

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 8
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Decke zu unkond. Keller UG1 - EG Wohnungen	Kurzbezeichnung: KD02
Bauteiltyp: Decke zu unkonditioniertem Keller	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946 U - Wert 0,21 [W/m²K]	 A M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	FD PUR-Dämmplatte (023)	0,060	0,023	2,609
6	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
7	Zementgebundenes EPS-Granulat (047)	0,050	0,047	1,064
8	Stahlbeton lt. Statik	0,200	2,300	0,087
9	Anstrich	0,002	0,700	0,003
Dicke des Bauteils [m]		0,433		
<hr/>				
<hr/>				
Summe der Wärmeübergangswiderstände		$R_{si} + R_{se}$	0,340	[m²K/W]
Wärmedurchgangswiderstand		$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	4,856	[m²K/W]
Wärmedurchgangskoeffizient		$U = 1 / R_T$	0,21	[W/m²K]

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 9
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Decke zu Tiefgarage	Kurzbezeichnung: DD01
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach unten	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,14 [W/m²K]	
	A M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich F	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	FD PUR-Dämmplatte (023)	0,060	0,023	2,609
6	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
7	Zementgebundenes EPS-Granulat (047)	0,050	0,047	1,064
8	Stahlbeton lt. Statik	0,350	2,300	0,152
9	KI Tektalan A2-SD-100mm	0,100	0,041	2,445
	Dicke des Bauteils [m]	0,681		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$		0,210	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$		7,233	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$		0,14	[W/m²K]

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 10
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Fußboden OG zu Außenluft	Kurzbezeichnung: DD02
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach unten	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,18 [W/m²K]
	A M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich F	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
6	Splittschüttung (leicht zementgebunden)	0,060	0,700	0,086
7	Stahlbeton lt. Statik	0,200	2,300	0,087
8	KlebeSpachtel	0,005	0,800	0,006
9	EPS-F (031)	0,140	0,031	4,516
10	Unterputz (Armierung)	0,005	1,000	0,005
11	Oberputz (Silikatputz)	0,003	0,700	0,004
Dicke des Bauteils [m]		0,534		
<hr/>				
Summe der Wärmeübergangswiderstände		$R_{si} + R_{se}$	0,210	[m²K/W]
Wärmedurchgangswiderstand		$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	5,667	[m²K/W]
Wärmedurchgangskoeffizient		$U = 1 / R_T$	0,18	[W/m²K]


#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 11
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: warme Zwischendecke EG - OG	Kurzbezeichnung: ZD03
Bauteiltyp: warme Zwischendecke	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,84 [W/m²K]	
	A M 1 : 20



Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich F	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
6	Splittschüttung (leicht zementgebunden)	0,060	0,700	0,086
7	Stahlbeton lt. Statik	0,200	2,300	0,087
8	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,384		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,260	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	1,190	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,84	[W/m²K]	


#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 12
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: warme Zwischendecke EG - OG m.	Kurzbezeichnung: ZD04
Bauteiltyp: warme Zwischendecke	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,84 [W/m²K]	
	A M 1 : 20



Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
6	Splittschüttung (leicht zementgebunden)	0,060	0,700	0,086
7	Stahlbeton lt. Statik F	0,200	2,300	0,087
8	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,384		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,260	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	1,190	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,84	[W/m²K]	

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 13
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: warme Zwischendecke OG - DG	Kurzbezeichnung: ZD05
Bauteiltyp: warme Zwischendecke	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,82 [W/m²K]	
	A M 1 : 20



Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich F	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
6	Splittschüttung (leicht zementgebunden)	0,080	0,700	0,114
7	Stahlbeton lt. Statik	0,190	2,300	0,083
8	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,394		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,260	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	1,214	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,82	[W/m²K]	


#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 14
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: warme Zwischendecke OG - DG m.	Kurzbezeichnung: ZD06
Bauteiltyp: warme Zwischendecke	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,82 [W/m²K]	
	A M 1 : 20



Konstruktionsaufbau und Berechnung


	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von innen nach außen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Bodenbelag #	0,015	1,000	0,015
2	Zementestrich	0,075	1,400	0,054
3	PE-Folie (0,2mm) Stöße verklebt #	0,0002	0,500	
4	Trittschalldämmung EPS-T 650	0,030	0,044	0,682
5	Dampfbremse sd>100m verklebt (g. Feuchte aus Decke) #	0,0004	0,200	0,002
6	Splittschüttung (leicht zementgebunden)	0,080	0,700	0,114
7	Stahlbeton lt. Statik F	0,190	2,300	0,083
8	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
	Dicke des Bauteils [m]	0,394		
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$	0,260	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	1,214	[m²K/W]	
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$	0,82	[W/m²K]	

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 15
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außendecke OG - DG Terrasse - 19cm STB	Kurzbezeichnung: FD03
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach oben	A
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,16 [W/m²K]	I M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von außen nach innen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Feinsteinzeug	# *	0,020	2,100 0,010
2	Ständer-UK / Luftschicht	# *	0,070	99,99 0,001
3	Gummigranulatmatte	#	0,010	0,170 0,059
4	E-KV-5S (5,2mm/450m)	#	0,005	0,170 0,031
5	E-KV-5 (5,0mm/380m)	#	0,005	0,170 0,029
6	PUR-Dämmplatte (022)		0,060	0,022 2,727
7	Vakuumdämmung Vacupor (<30mm)		0,025	0,008 3,125
8	Dampfsperre ALGV-45 (3,8mm/1500m)	#	0,004	0,170 0,022
9	Gefällebeton i.M.		0,050	1,150 0,043
10	Stahlbeton lt. Statik		0,190	2,300 0,083
11	Innenputz		0,015	0,700 0,021
	wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]		0,364	
	Dicke des Bauteils [m]		0,454	
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$		0,140	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$		6,280	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$		0,16	[W/m²K]

* ... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 16
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Außendecke OG - DG Terrasse - 30cm STB	Kurzbezeichnung: FD04
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach oben	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,16 [W/m²K]
	I M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung


	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von außen nach innen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Feinsteinzeug	# *	0,020	2,100 0,010
2	Ständer-UK / Luftschicht	# *	0,070	99,99 0,001
3	Gummigranulatmatte	#	0,010	0,170 0,059
4	E-KV-5S (5,2mm/450m)	#	0,005	0,170 0,031
5	E-KV-5 (5,0mm/380m)	#	0,005	0,170 0,029
6	PUR-Dämmplatte (022)		0,060	0,022 2,727
7	Vakuumdämmung Vacupor (<30mm)		0,025	0,008 3,125
8	Dampfsperre ALGV-45 (3,8mm/1500m)	#	0,004	0,170 0,022
9	Gefällebeton i.M.		0,050	1,150 0,043
10	Stahlbeton lt. Statik		0,300	2,300 0,130
11	Innenputz		0,015	0,700 0,021
	wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]		0,474	
	Dicke des Bauteils [m]		0,564	
	Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$		0,140	[m²K/W]
	Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$		6,327	[m²K/W]
	Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$		0,16	[W/m²K]

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 17
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Flachdach über OG (Erker) bekiest	Kurzbezeichnung: FD05
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach oben	A
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert 0,16 [W/m²K]	I M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von außen nach innen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Kiesschüttung 16/32 lt. ÖNORM 3691	# *	0,060	2,000 0,030
2	Schutzwlies (Trennlage)	# *	0,0004	0,220 0,002
3	E-KV-5S (5,2mm/450m)	#	0,005	0,170 0,031
4	E-KV-5 (5,0mm/430m)	#	0,005	0,170 0,029
5	PUR-Dämmplatte (022)	0,060	0,022	2,727
6	Vakuumdämmung Vacupor (<30mm)	0,025	0,008	3,125
7	Dampfsperre ALGV-45 (3,8mm/1500m)	#	0,004	0,170 0,022
8	Gefällebeton i.M. (6-10cm)	0,080	1,150	0,070
9	Stahlbeton lt. Statik	F	0,190	2,300 0,083
10	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]		0,372		
Dicke des Bauteils [m]		0,432		
<hr/>				
Summe der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} + R_{se}$		0,140	[m²K/W]	
Wärmedurchgangswiderstand $R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$		6,231	[m²K/W]	
Wärmedurchgangskoeffizient $U = 1 / R_T$		0,16	[W/m²K]	


* ... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

U-Wert Berechnung

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Projekt: Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103	Blatt-Nr.: 18
Auftraggeber RBST 7 GmbH	Bearbeitungsnr.: 1058
Bauteilbezeichnung: Flachdach über DG	Kurzbezeichnung: FD07
Bauteiltyp: Außendecke, Wärmestrom nach oben	
Wärmedurchgangskoeffizient berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946	
U - Wert	0,11 [W/m²K]
	A  I M 1 : 20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

	Baustoffsichten	d	λ	R = d / λ
Nr	von außen nach innen Bezeichnung	Dicke [m]	Leitfähigkeit [W/mK]	Durchlaßw. [m²K/W]
1	Kiesschüttung 16/32 lt. ÖNORM 3691	# *	0,060	2,000 0,030
2	Schutzwlies (Trennlage)	# *	0,0004	0,220 0,002
3	E-KV-5S (5,2mm/450m)	#	0,005	0,170 0,031
4	E-KV-5 (5,0mm/430m)	#	0,005	0,170 0,029
5	EPS-W25 plus (031) Gefälled. i.M.	0,100	0,031	3,226
6	FD PUR-Dämmplatte (022)	0,120	0,022	5,455
7	Dampfsperre ALGV-45 (3,8mm/1500m)	#	0,004	0,170 0,022
8	Stahlbeton lt. Statik	F	0,220	2,300 0,096
9	Spachtelung und Anstrich	0,003	0,700	0,004
	wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]	0,457		
	Dicke des Bauteils [m]	0,517		

Summe der Wärmeübergangswiderstände	$R_{si} + R_{se}$	0,140	[m²K/W]
Wärmedurchgangswiderstand	$R_T = R_{si} + \sum R_t + R_{se}$	9,003	[m²K/W]
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1 / R_T$	0,11	[W/m²K]

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung


F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Geometrieausdruck

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

EG GF

Nr 2



Von EG bis OG1

$$a = 21,79 \quad b = 7,93$$

lichte Raumhöhe = 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m

$$\text{BGF} \quad 172,79\text{m}^2 \quad \text{BRI} \quad 510,37\text{m}^3$$

Wand W1 34,82m² AW03 Außenwand STB EPS
Teilung 10,00 x 2,95 (Länge x Höhe)

$$29,54\text{m}^2 \text{ AW04 Außenwand MB EPS}$$

Wand W2 23,42m² EW04 erdanliegende Wand EG

Wand W3 46,13m² AW03 Außenwand STB EPS

Teilung Eingabe Fläche

$$18,23\text{m}^2 \text{ EW04 erdanliegende Wand EG}$$

Wand W4 23,42m² AW03


Decke 85,30m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

$$\text{Teilung} \quad 87,49\text{m}^2 \text{ ZD04}$$

Boden 135,59m² DD01 Decke zu Tiefgarage

$$\text{Teilung} \quad 37,20\text{m}^2 \text{ KD02}$$

EG V1



Von EG bis OG1

$$a = 6,76 \quad b = 1,82$$

lichte Raumhöhe = 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m

$$\text{BGF} \quad 12,30\text{m}^2 \text{ BRI} \quad 36,34\text{m}^3$$

Wand W1 5,38m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W2 -19,97m² AW03 Außenwand STB EPS


Wand W3 5,38m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W4 19,97m² AW03 Außenwand STB EPS

Decke 12,30m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

Boden 12,30m² DD01 Decke zu Tiefgarage

EG R1



Von EG bis OG1

$$a = 7,81 \quad b = 1,58$$

lichte Raumhöhe = 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m

$$\text{BGF} \quad -12,34\text{m}^2 \text{ BRI} \quad -36,45\text{m}^3$$

Wand W1 -4,67m² AW03 Außenwand STB EPS

Wand W2 23,07m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W3 4,67m² AW05 Außenwand STB EPS + VS innen

Wand W4 -23,07m² AW03 Außenwand STB EPS


Decke -12,34m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

Boden -12,34m² DD01 Decke zu Tiefgarage

Geometrieausdruck

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103


EG R2



Nr 21

Von EG bis OG1	
a = 1,31	b = 1,20
lichte Raumhöhe	= 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m
BGF	-1,57m ² BRI -4,64m ³
Wand W1	3,54m ² AW05 Außenwand STB EPS + VS innen
Wand W2	3,87m ² AW05
Wand W3	3,54m ² AW05
Wand W4	-3,87m ² AW04 Außenwand MB EPS
Decke	-1,57m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG
Boden	-1,57m ² DD01 Decke zu Tiefgarage


EG V2



Nr 24

Von EG bis OG1	
a = 12,24	b = 6,83
x = 5,71	
lichte Raumhöhe	= 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m
BGF	76,74m ² BRI 226,67m ³
Wand W1	16,87m ² AW03 Außenwand STB EPS
Wand W2	-36,15m ² AW03
Wand W3	14,38m ² AW03
Teilung	5,27 x 1,10 (Länge x Höhe)
	5,80m ² EW04 erdanliegende Wand EG
Wand W4	36,30m ² AW03
Decke	76,74m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG
Boden	76,74m ² DD01 Decke zu Tiefgarage

EG R3



Von EG bis OG1	
a = 3,30	b = 1,50
lichte Raumhöhe	= 2,57 + obere Decke: 0,38 => 2,95m
BGF	-4,95m ² BRI -14,62m ³
Wand W1	-4,43m ² EW04 erdanliegende Wand EG
Wand W2	9,75m ² EW04
Wand W3	4,43m ² EW04
Wand W4	-9,75m ² EW04
Decke	-4,95m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG
Boden	-4,95m ² DD01 Decke zu Tiefgarage

Nr 22

EG Summe


EG Bruttogrundfläche [m²]: **242,98**
EG Bruttonrauminhalt [m³]: **717,67**

Geometrieausdruck

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

OG1 GF

Nr 2



Von EG bis OG1

$$a = 21,79 \quad b = 7,93$$

lichte Raumhöhe = 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m

$$\text{BGF} \quad 172,79\text{m}^2 \quad \text{BRI} \quad 505,18\text{m}^3$$

Wand W1 63,71m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W2 23,18m² AW04

Wand W3 63,71m² AW04

Wand W4 23,18m² AW04

Decke 25,37m² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG


Teilung 119,55m² FD04

Teilung 27,87m² FD03

Boden -85,30m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

Teilung -87,49m² ZD04

OG1 V1



Nr 18

Von EG bis OG1

$$a = 6,76 \quad b = 1,82$$

lichte Raumhöhe = 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m

$$\text{BGF} \quad 12,30\text{m}^2 \quad \text{BRI} \quad 35,97\text{m}^3$$

Wand W1 5,32m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W2 -19,76m² AW04


Wand W3 5,32m² AW04

Wand W4 19,76m² AW04

Decke 12,30m² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG

Boden -12,30m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

OG1 R1



Nr 22

Von EG bis OG1

$$a = 7,81 \quad b = 1,58$$

lichte Raumhöhe = 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m

$$\text{BGF} \quad -12,34\text{m}^2 \quad \text{BRI} \quad -36,08\text{m}^3$$

Wand W1 -4,62m² AW04 Außenwand MB EPS

Wand W2 22,83m² AW04

Wand W3 4,62m² AW05 Außenwand STB EPS + VS innen

Wand W4 -22,83m² AW04 Außenwand MB EPS


Decke -12,34m² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG

Boden 12,34m² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

Geometrieausdruck

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103


OG1 R2



Nr 21

Von EG bis OG1	
a = 1,31	b = 1,20
lichte Raumhöhe	= 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m
BGF	-1,57m ² BRI -4,60m ³
Wand W1	3,51m ² AW05 Außenwand STB EPS + VS innen
Wand W2	3,83m ² AW05
Wand W3	3,51m ² AW05
Wand W4	-3,83m ² AW04 Außenwand MB EPS
Decke	-1,57m ² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG
Boden	1,57m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG


OG1 V2



Nr 24

Von EG bis OG1	
a = 12,24	b = 6,83
x = 5,71	
lichte Raumhöhe	= 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m
BGF	76,74m ² BRI 224,37m ³
Wand W1	16,69m ² AW04 Außenwand MB EPS
Wand W2	-35,78m ² AW04
Wand W3	19,97m ² AW04
Wand W4	35,93m ² AW04
Decke	22,26m ² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG
Teilung	54,48m ² ZD06
Boden	-76,74m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

OG1 R3




Nr 22

Von EG bis OG1	
a = 3,30	b = 1,50
lichte Raumhöhe	= 2,53 + obere Decke: 0,39 => 2,92m
BGF	-4,95m ² BRI -14,47m ³
Wand W1	-4,39m ² AW04 Außenwand MB EPS
Wand W2	9,65m ² AW04
Wand W3	4,39m ² AW04
Wand W4	-9,65m ² AW04
Decke	-4,95m ² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG
Boden	4,95m ² ZD03 warme Zwischendecke EG - OG

Geometrieausdruck

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

OG1 V3




a = 3,92	b = 1,38
lichte Raumhöhe	= 2,53 + obere Decke: 0,37 => 2,90m
BGF	5,41m ² BRI 15,70m ³
Wand W1	-4,00m ² AW04 Außenwand MB EPS
Wand W2	-11,38m ² AW04
Wand W3	4,00m ² AW04
Wand W4	11,38m ² AW04
Decke	5,41m ² FD05 Flachdach über OG (Erker) bekiest
Boden	5,41m ² DD02 Fußboden OG zu Außenluft

OG1 Summe

OG1 Bruttogrundfläche [m²]: **248,39**
OG1 Bruttonrauminhalt [m³]: **726,08**

OG2 Grundform



a = 12,05	b = 7,93
lichte Raumhöhe	= 2,58 + obere Decke: 0,46 => 3,04m
BGF	95,56m ² BRI 290,21m ³
Wand W1	36,60m ² AW04 Außenwand MB EPS
Wand W2	24,08m ² AW04
Wand W3	36,60m ² AW03 Außenwand STB EPS
Wand W4	24,08m ² AW04 Außenwand MB EPS
Decke	95,56m ² FD07 Flachdach über DG
Boden	-41,08m ² ZD05 warme Zwischendecke OG - DG
Teilung	-54,48m ² ZD06

OG2 Summe

OG2 Bruttogrundfläche [m²]: **95,56**
OG2 Bruttonrauminhalt [m³]: **290,21**

Deckenvolumen DD01

Fläche 205,78 m² x Dicke 0,68 m = 140,05 m³

Deckenvolumen DD02


Fläche 5,41 m² x Dicke 0,53 m = 2,89 m³

Deckenvolumen KD02

Fläche 37,20 m² x Dicke 0,43 m = 16,09 m³

Bruttonrauminhalt [m³]: 159,03

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung



	Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
	AW03	-	DD01	0,681m	39,44m $26,84\text{m}^2$
	AW04	-	DD01	0,681m	20,14m $13,71\text{m}^2$
	AW04	-	DD02	0,534m	0,00m $0,00\text{m}^2$
	EW04	-	DD01	0,681m	13,20m $8,98\text{m}^2$
	AW05	-	DD01	0,681m	5,29m $3,60\text{m}^2$

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]: **586,93**
Gesamtsumme Bruttonrauminhalt [m³]: **1 892,98**

erdberührte Bauteile

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

KD02 Decke zu unkonditioniertem Keller 37,20 m²

Lichte Höhe des Kellers	2,25 m	Höhe über Erdreich	1,70 m
Perimeterlänge	64,85 m	Luftwechselrate im unkonditionierten Keller	0,30 1/h

Kellerfußboden	EK01 erdanliegender Fußboden Liftschacht
erdanliegende Kellerwand	EW01 erdanliegende Wand Liftschacht
luftberührte Kellerwand	AW01 Außenwand UG1 Tiefgarage/Stiege

Leitwert 6,86 W/K

Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370

Fenster und Türen

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Typ	Bauteil	Anz.	Bezeichnung	Breite m	Höhe m	Fläche m ²	Ug W/m ² K	Uf W/m ² K	PSI W/mK	Ag m ²	Uw W/m ² K	AxUxf W/K	g	fs
			Prüfnormmaß Typ 1 (T1)	1,23	1,48	1,82	0,50	1,00	0,032	1,39	0,70		0,50	
			Prüfnormmaß Typ 2 (T2)	1,23	1,48	1,82	0,50	1,20	0,040	1,30	0,80		0,50	
												2,69		
NO														
T1	EG AW05	1	1,30 x 2,25 Haustür	1,30	2,25	2,93						1,40	4,10	
T1	OG1 AW04	1	5,55 x 0,66	5,47	0,60	3,28	0,50	1,00	0,032	2,23	0,77	2,53	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	1,68 x 0,66	1,60	0,60	0,96	0,50	1,00	0,032	0,60	0,81	0,78	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	0,90 x 2,50	0,82	2,46	2,02	0,50	1,00	0,032	1,50	0,72	1,45	0,50	0,75
	OG1 AW05	1	1,30 x 2,25 Haustür	1,30	2,25	2,93						1,40	4,10	
		5				12,12					4,33		12,96	
NW														
T1	EG AW03	2	1,73 x 2,60	1,65	2,56	8,45	0,50	1,00	0,032	6,43	0,71	6,02	0,50	0,75
T1	EG AW03	1	2,72 x 2,60	2,64	2,56	6,76	0,50	1,00	0,032	5,24	0,70	4,74	0,50	0,75
T1	EG AW04	3	2,72 x 2,60	2,64	2,56	20,28	0,50	1,00	0,032	15,71	0,70	14,21	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	4	2,72 x 2,50	2,64	2,46	25,98	0,50	1,00	0,032	20,06	0,70	18,26	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	2	1,73 x 2,50	1,65	2,46	8,12	0,50	1,00	0,032	6,16	0,71	5,80	0,50	0,75
T1	OG2 AW04	2	2,72 x 2,50	2,64	2,46	12,99	0,50	1,00	0,032	10,03	0,70	9,13	0,50	0,75
	OG2 AW04	2	2,70 x 2,50	2,62	2,46	12,89	0,50	1,00	0,032	9,94	0,70	9,07	0,50	0,75
		16				95,47					73,57		67,23	
SO														
T1	EG AW03	1	2,38 x 2,60	2,22	2,52	5,59	0,50	1,00	0,032	4,17	0,73	4,08	0,50	0,75
T1	EG AW03	2	1,73 x 2,60	1,65	2,56	8,45	0,50	1,00	0,032	6,43	0,71	6,02	0,50	0,75
T1	EG AW03	1	2,50 x 0,55	2,42	0,49	1,19	0,50	1,00	0,032	0,70	0,84	1,00	0,50	0,75
T1	EG AW03	1	1,80 x 0,55	1,72	0,49	0,84	0,50	1,00	0,032	0,48	0,86	0,72	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	2,38 x 2,50	2,30	2,46	5,66	0,50	1,00	0,032	4,24	0,72	4,09	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	2	1,73 x 2,50	1,65	2,46	8,12	0,50	1,00	0,032	6,16	0,71	5,80	0,50	0,75
T2	OG1 AW04	1	3,67 x 2,50 PR	3,59	2,46	8,83	0,50	1,20	0,040	7,41	0,68	6,03	0,50	0,75
T1	OG2 AW03	1	2,72 x 2,50	2,64	2,46	6,49	0,50	1,00	0,032	5,02	0,70	4,56	0,50	0,75
T1	OG2 AW03	2	1,00 x 2,05 fix	0,92	2,01	3,70	0,50	1,00	0,032	2,78	0,71	2,64	0,50	0,75
T1	OG2 AW03	1	1,00 x 0,55	0,92	0,49	0,45	0,50	1,00	0,032	0,24	0,89	0,40	0,50	0,75
		13				49,32					37,63		35,34	
SW														
T1	EG AW03	1	1,70 x 0,55	1,62	0,49	0,79	0,50	1,00	0,032	0,45	0,86	0,68	0,50	0,75
T1	EG AW03	1	1,14 x 0,55	1,06	0,49	0,52	0,50	1,00	0,032	0,28	0,88	0,46	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	0,75 x 2,50	0,67	2,46	1,65	0,50	1,00	0,032	1,16	0,76	1,25	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	1,90 x 0,85	1,82	0,79	1,44	0,50	1,00	0,032	1,01	0,75	1,08	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	1,73 x 2,50	1,65	2,46	4,06	0,50	1,00	0,032	3,08	0,71	2,90	0,50	0,75
T2	OG1 AW04	1	1,11 x 2,50 PR	1,03	2,46	2,53	0,50	1,20	0,040	1,86	0,78	1,98	0,50	0,75
T1	OG1 AW04	1	1,70 x 0,60	1,62	0,54	0,87	0,50	1,00	0,032	0,48	0,88	0,77	0,50	0,75
T1	OG2 AW04	1	1,10 x 2,50	1,02	2,46	2,51	0,50	1,00	0,032	1,96	0,69	1,73	0,50	0,75
		8				14,37					10,28		10,85	
Summe		42				171,28					125,81		126,38	



Ingenieurbüro
GAPPMAIER
Bauphysik | Energieausweis

Fenster und Türen

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen Psi... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prüfnormmaßtyp

Rahmen

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost. Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,080	0,080	0,080	0,100	24								Kunststoffrahmen
Typ 2 (T2)	0,100	0,100	0,100	0,120	29								Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe
2,72 x 2,60	0,080	0,080	0,080	0,100	23			2	0,140				Kunststoffrahmen
1,73 x 2,60	0,080	0,080	0,080	0,100	24			1	0,140				Kunststoffrahmen
2,38 x 2,60	0,080	0,080	0,080	0,100	26			2	0,140				Kunststoffrahmen
1,70 x 0,55	0,080	0,080	0,080	0,100	43								Kunststoffrahmen
1,14 x 0,55	0,080	0,080	0,080	0,100	46								Kunststoffrahmen
2,50 x 0,55	0,080	0,080	0,080	0,100	41								Kunststoffrahmen
1,80 x 0,55	0,080	0,080	0,080	0,100	43								Kunststoffrahmen
2,72 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	23			2	0,140				Kunststoffrahmen
1,73 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	24			1	0,140				Kunststoffrahmen
5,55 x 0,66	0,080	0,080	0,080	0,100	32								Kunststoffrahmen
1,68 x 0,66	0,080	0,080	0,080	0,100	37								Kunststoffrahmen
0,90 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	25								Kunststoffrahmen
2,38 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	25			2	0,140				Kunststoffrahmen
0,75 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	29								Kunststoffrahmen
1,90 x 0,85	0,080	0,080	0,080	0,100	30								Kunststoffrahmen
1,73 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	24			1	0,140				Kunststoffrahmen
1,11 x 2,50 PR	0,100	0,100	0,100	0,120	27								Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe
3,67 x 2,50 PR	0,100	0,100	0,100	0,120	16							1	Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe
1,70 x 0,60	0,080	0,080	0,080	0,100	46			1	0,140				Kunststoffrahmen
1,10 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	22								Kunststoffrahmen
1,00 x 2,05 fix	0,080	0,080	0,080	0,100	25								Kunststoffrahmen
1,00 x 0,55	0,080	0,080	0,080	0,100	48								Kunststoffrahmen
2,70 x 2,50	0,080	0,080	0,080	0,100	23			2	0,140				Kunststoffrahmen

Rb.li,re,o,u Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

H-Sp. Anz. Anzahl der horizontalen Sprossen

Pfb. Pfostenbreite [m]

V-Sp. Anz. Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ Prüfnormmaßtyp

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

Spb. Sprossenbreite [m]

Glas

Index	Produktbeschreibung	verwendet bei folgenden Fenstern
2142701462	Thermoguard ONE 0,6 - nicht mehr in akt. Baubook vorhanden	1,70 x 0,55 / 1,14 x 0,55 / 2,50 x 0,55 / 1,80 x 0,55 / 1,73 x 2,50 / 2,38 x 2,50 / 1,70 x 0,60 / 0,75 x 2,50 / 1,90 x 0,85 / 1,73 x 2,50 / 5,55 x 0,66 / 1,68 x 0,66 / 0,90 x 2,50 / 1,10 x 2,50 / 2,70 x 2,50 / 2,72 x 2,50 / 1,00 x 2,05 fix / 1,00 x 0,55 / 2,72 x 2,60 / 1,73 x 2,60 / 2,38 x 2,60
2142719828	JOSKO Wärmeschutzgl. SWS 0-5XL/34 (ab 2015)	1,11 x 2,50 PR / 3,67 x 2,50 PR

Rahmen

Index	Produktbeschreibung	verwendet bei folgenden Fenstern
2142698886	TROCAL 88+ - nicht mehr in akt. Baubook vorhanden	1,70 x 0,55 / 1,14 x 0,55 / 2,50 x 0,55 / 1,80 x 0,55 / 1,73 x 2,50 / 2,38 x 2,50 / 1,70 x 0,60 / 0,75 x 2,50 / 1,90 x 0,85 / 1,73 x 2,50 / 5,55 x 0,66 / 1,68 x 0,66 / 0,90 x 2,50 / 1,10 x 2,50 / 2,70 x 2,50 / 2,72 x 2,50 / 1,00 x 2,05 fix / 1,00 x 0,55 / 2,72 x 2,60 / 1,73 x 2,60 / 2,38 x 2,60
2142706820	Kunststoff-Alu-Rahmen <=88 Stockra... (bis 08.21)	1,11 x 2,50 PR / 3,67 x 2,50 PR

PSI

Index	Produktbeschreibung	verwendet bei folgenden Fenstern
2142684204	Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	1,70 x 0,55 / 1,14 x 0,55 / 2,50 x 0,55 / 1,80 x 0,55 / 1,73 x 2,50 / 2,38 x 2,50 / 1,70 x 0,60 / 0,75 x 2,50 / 1,90 x 0,85 / 1,73 x 2,50 / 5,55 x 0,66 / 1,68 x 0,66 / 0,90 x 2,50 / 1,11 x 2,50 PR / 3,67 x 2,50 PR / 1,10 x 2,50 / 2,70 x 2,50 / 2,72 x 2,50 / 1,00 x 2,05 fix / 1,00 x 0,55 / 2,72 x 2,60 / 1,73 x 2,60 / 2,38 x 2,60

Türen

Index	Produktbeschreibung	verwendet bei folgenden Türen
2142684500	Haustüre aus Holz mit Holzzarge (gegen Außenluft)	1,30 x 2,25 Haustür / 1,30 x 2,25 Haustür

Monatsbilanz Standort HWB
Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Standort: Salzburg-Stadt

BGF	586,93 m ²	L _T	328,79 W/K	Innentemperatur	20 °C	tau	114,77 h
BRI	1 892,98 m ³	L _V	166,03 W/K			a	8,173

Monate	Tag	Mittlere Außen-temp. °C	Trans.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Verhältnis Gewinn/Verlust	Ausnutzungsgrad	Wärmebedarf kWh
Jänner	31	-2,05	5 394	2 724	8 118	1 310	897	2 207	0,27	1,00	5 911
Februar	28	-0,18	4 460	2 252	6 712	1 183	1 326	2 509	0,37	1,00	4 203
März	31	3,63	4 004	2 022	6 027	1 310	1 971	3 281	0,54	1,00	2 756
April	30	8,01	2 839	1 434	4 273	1 268	2 492	3 760	0,88	0,94	414
Mai	31	12,60	1 811	915	2 726	1 310	3 128	4 438	1,63	0,61	0
Juni	30	15,66	1 028	519	1 547	1 268	3 067	4 334	2,80	0,36	0
Juli	31	17,44	626	316	942	1 310	3 229	4 539	4,82	0,21	0
August	31	16,92	753	380	1 133	1 310	2 967	4 277	3,78	0,26	0
September	30	13,77	1 475	745	2 219	1 268	2 318	3 586	1,62	0,61	0
Oktober	31	8,71	2 761	1 394	4 155	1 310	1 642	2 952	0,71	0,98	871
November	30	3,17	3 983	2 011	5 994	1 268	962	2 229	0,37	1,00	3 766
Dezember	31	-0,78	5 083	2 567	7 649	1 310	728	2 038	0,27	1,00	5 611
Gesamt	365		34 216	17 278	51 494	15 424	24 726	40 151			23 532
			nutzbare Gewinne:			11 501	15 709	27 210			

$$\text{HWB}_{\text{BGF}} = 40,09 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Ende Heizperiode: 17.04.

Beginn Heizperiode: 11.10.

Monatsbilanz Referenzklima HWB
Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Standort: Referenzklima

BGF 586,93 m² L_T 328,64 W/K Innentemperatur 20 °C tau 114,80 h
 BRI 1 892,98 m³ L_V 166,03 W/K a 8,175

Monate	Tag	Mittlere Außen-temp. °C	Trans.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Verhältnis Gewinn/Verlust	Ausnutzungsgrad	Wärmebedarf kWh
Jänner	31	-1,53	5 264	2 660	7 924	1 310	861	2 171	0,27	1,00	5 753
Februar	28	0,73	4 256	2 150	6 406	1 183	1 367	2 550	0,40	1,00	3 856
März	31	4,81	3 714	1 876	5 590	1 310	1 993	3 303	0,59	0,99	2 306
April	30	9,62	2 456	1 241	3 697	1 268	2 532	3 800	1,03	0,88	359
Mai	31	14,20	1 418	716	2 135	1 310	3 259	4 569	2,14	0,47	2
Juni	30	17,33	632	319	951	1 268	3 275	4 542	4,78	0,21	0
Juli	31	19,12	215	109	324	1 310	3 411	4 721	14,58	0,07	0
August	31	18,56	352	178	530	1 310	2 964	4 274	8,06	0,12	0
September	30	15,03	1 176	594	1 770	1 268	2 303	3 571	2,02	0,49	3
Oktober	31	9,64	2 533	1 280	3 813	1 310	1 628	2 938	0,77	0,97	963
November	30	4,16	3 748	1 894	5 642	1 268	887	2 155	0,38	1,00	3 487
Dezember	31	0,19	4 844	2 447	7 291	1 310	682	1 992	0,27	1,00	5 298
Gesamt	365		30 608	15 463	46 072	15 424	25 163	40 588			22 029
			nutzbare Gewinne:			10 514	13 529	24 043			

$$\text{HWB}_{\text{BGF}} = 37,53 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

RH-Eingabe

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe Flächenheizung

Systemtemperatur 35°/28°

Regelfähigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Ja	30,04	0
Steigleitungen	Ja	3/3	Ja	46,95	100
Anbindeleitungen	Ja	3/3	Ja	164,34	

Speicher

Art des Speichers Lastausgleichsspeicher mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr ab 1994 Anschlussteile gedämmt

Nennvolumen 1000 l freie Eingabe

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher $q_{b,WS}$ = 2,00 kWh/d freie Eingabe

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Wärmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe	50,00 W	freie Eingabe
Speicherladepumpe	25,00 W	freie Eingabe

WWB-Eingabe

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung mit Zirkulation

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Leitungslängen lt. Defaultwerten		
			Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Ja	13,10	100
Steigleitungen	Ja	2/3	Ja	23,48	100
Stichleitungen				93,91	Material Kunststoff 1 W/m

Zirkulationsleitung Rücklauflänge			konditioniert [%]	
Verteilleitung	Ja	3/3	Ja	12,10
Steigleitung	Ja	2/3	Ja	23,48

Speicher

Art des Speichers	Wärmepumpenspeicher indirekt	mit Elektropatrone
Standort	nicht konditionierter Bereich	
Baujahr	Ab 1994	Anschlussteile gedämmt
Nennvolumen	1 500 l	freie Eingabe
Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher	$q_{b,WS}$	= 3,00 kWh/d freie Eingabe

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Wärmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe	32,16 W	Defaultwert
Speicherladepumpe	25,00 W	freie Eingabe

Lüftung für Gebäude
Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Lüftung

energetisch wirksamer Luftwechsel 0,400 1/h

Luftwechselrate Blower Door Test 1,50 1/h

Wärmebereitstellungsgrad Lüftung Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung)

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebäude Vv 1 220,81 m³

Wärmebereitstellungsgrad Gesamt 0 %

tägl. Betriebszeit der Anlage 24 h

Zuluftventilator spez. Leistung 0,00 Wh/m³ freie Eingabe

Abluftventilator spez. Leistung 0,20 Wh/m³ freie Eingabe

NE 856 kWh/a

Legende

NE ... jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung

WP-Eingabe

Rainbergstraße 7 - Salzburg - v221103

Wärmepumpe

Wärmepumpenart	Sole / Wasser
Betriebsart	Monovalenter Betrieb
Anlagentyp	Warmwasser und Raumheizung

Nennwärmeleistung	28,80 kW	freie Eingabe
Jahresarbeitszahl	3,7	berechnet lt. ÖNORM H5056
COP	4,8	freie Eingabe Prüfpunkt: B0/W35
Betriebsweise	gleitender Betrieb	
Verlegungsart	tiefverlegt	
Modulierung	Start-Stopp-Betrieb	

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Leistung Umwälzpumpe	200 W	freie Eingabe
-----------------------------	-------	---------------