



+ 66,41 geplant

Fenster als Rettungsweg,
im Lichten min.
0,90 m x 1,20 m
UK max 1,20 m ü. OK FFB

Bad2
B: Fliesen
WB: Fliesen/Putz/MW
D: Putz
5,50 m²

Bad1
B: Fliesen
WB: Fliesen/Putz/MW
D: Putz
9,34 m²

Diele/Garderobe
B: Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
12,24 m²

Abstellraum
B: Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
4,06 m²

WE/K
B: Parkett/Fliesen
WB: T/RF
D: Putz
47,26 m²

Fliesen
Parkett

Achtung
Vor Installation/Montage TGA
Rücksprache Fa. Paulzen (Fr.
Hoffmann) wegen Detailplanung

Stütze 20/40
gem. Statik

Stütze 20/40
gem. Statik

Stütze 24/24
gem. Statik

WU - Aufkantung (l/b/h)
1000 / 600 / 255 mm für 2 x
WU-Deckendurchführungen
DN 100 gem. DE-126

1. OG - RW, DN 100 Fallrohr,
Hauptentwässerung in WU-
Deckendurchführung DN 100

STG - RW, DN 100 Fallrohr,
Hauptentwässerung in WU-
Deckendurchführung DN 100

Zusammenführung DN 50
ACO Laibungsrinnen
DE-131-132

WU - Aufkantung (l/b/h)
500 / 600 / 150 mm für
WU-Deckendurchfüh-
rungen DN 50 gem. DE-126

W
B
WE
D
31