


Herr



Tel.:

Rechnung : RG180367**Datum 11.10.2018**

KD.-Nr.: 181541

Das Rechnungsdatum gleich Lieferdatum!

<i>Bearbeiter</i> Frank Ullrich	<i>Telefon</i> +49 3471 325-320	<i>Fax</i> +49 3471 325-150	<i>E-Mail</i> info@moderne-bauelemente.de
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--


Sehr geehrte(r) Herr

vielen Dank für Ihre Bestellung und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir berechnen Ihnen hiermit wie folgt:

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt	E-Preis	G-Preis
			-	- € -	- € -

Küche Hof

1 Stück

*Innenansicht***Fensterelement 1-teilig**

System: aluplast IDEAL 4000
Farbe: aussen / innen: weiß 9016
Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B
Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line
Glasleisten: Soft-line
Dichtung: papyrusweiß


Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco
Plus EN 1,1
Glasaufbau : 4/16/4
Abstandhalter : TGI-Spacer (warme Kante)
Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005)

Sämtliche Abbildungen dienen nur zur Orientierung und können stark abweichend sein.

moderne bauelemente GmbH
Schachtstraße 38
06406 Bernburg (Saale)
Telefon: +49 (0)3471 325-320
Telefax: +49 (0)3471 325-150
Internet: www.moderne-bauelemente.de


moderne bauelemente GmbH
HRB 21933, Amtsgericht Stendal
Geschäftsführer:
Hannes Triepel
Steuernummer: 116/108/06386
USt-IdNr.: DE 300185679

Bankverbindung:
Salzlandsparkasse
BLZ 800 555 00, Konto 201023091
IBAN DE51 8005 5500 0201 0230 91
BIC NOLA DE 21SES

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt	E-Preis	G-Preis
			-	€ -	€ -
		Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus Schalldämmmaß: Rw 30dB			
		Beschlag: DK Fenster K DM15 GSH Links Griffsitz: 513 mm			
		U-Wert: 1.3 W/m ² K			
		Maß (BxH): 880 mm x 1200 mm o. Aufdopplung: 880 mm x 1200 mm			
				176,81	176,81
		Küche Garten			
2		1 Stück	<i>Innenansicht</i>		
			Kämpferfensterelement 2-teilig		
		System: aluplast IDEAL 4000 Farbe: aussen / innen: weiß 9016 Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line Pfosten: 140X41 Pfosten 84mm 4K EU-B Glasleisten: Soft-line Dichtung: papyrusweiß			
		Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1 Glasaufbau : 4/16/4 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante) Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005) Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus Schalldämmmaß: Rw 30dB			
		Verglasung Feld: 2.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1 Glasaufbau : 4/16/4 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante) Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005) Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus Schalldämmmaß: Rw 30dB			
		Beschlag: DK Fenster K DM15 GSH Links, DK Fenster K DM15 GSH Rechts Griffsitz: 513 mm, 513 mm			
		U-Wert: 1.3 W/m ² K			
		Maß (BxH): 1570 mm x 1220 mm o. Aufdopplung: 1570 mm x 1220 mm			
				344,47	344,47
				Übertrag:	
					521,28

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt	E-Preis	G-Preis
			-	€ -	€ -
		Übertrag :		521,28	

WoZi

6  1 Stück

*Innenansicht***Kämpferfensterelement 2-teilig**

System: aluplast IDEAL 4000
Farbe: aussen / innen: weiß 9016
Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B
Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line
Pfosten: 140X41 Pfosten 84mm 4K EU-B
Glasleisten: Soft-line
Dichtung: papyrusweiß

Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1

Glasaufbau : 4/16/4
 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante)
 Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005)
 Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus
 Schalldämmmaß: Rw 30dB

Verglasung Feld: 2.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1

Glasaufbau : 4/16/4
 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante)
 Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005)
 Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus
 Schalldämmmaß: Rw 30dB

Beschlag: DK Fenster K DM15 GSH Links, DK Fenster K DM15 GSH Rechts
Griffsitz: 413 mm, 413 mm


U-Wert: 1.3 W/m²K

Maß (BxH): 1610 mm x 1070 mm

o. Aufdopplung: 1610 mm x 1070 mm

293,98 293,98

Vorbau

8  1 Stück

*Innenansicht***Fest im Blendrahmen ohne Flügel**

System: aluplast IDEAL 4000
Farbe: aussen / innen: weiß 9016
Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B
Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line
Glasleisten: Soft-line
Dichtung: papyrusweiß

Übertrag:

815,26

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt	E-Preis	G-Preis
			-	€ -	€ -
		Übertrag :		815,26	

Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco

Plus EN 1,1

Glasaufbau : 4/16/4

Abstandhalter : TGI-Spacer (warne Kante)

Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005)

Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-
Beschichtung EN 2 plus

Schalldämmmaß: Rw 30dB


Beschlag:**Griffsitz:****U-Wert:** 1.3 W/m²K**Maß (BxH):** 1600 mm x 1270 mm

o. Aufdopplung: 1600 mm x 1270 mm

209,84 209,84

Vorbau

9



1 Stück

*Innenansicht***Fest im Blendrahmen ohne Flügel****System:** aluplast IDEAL 4000**Farbe:** aussen / innen: weiß 9016**Blendrahmen:** 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B**Flügel:** 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line**Glasleisten:** Soft-line**Dichtung:** papyrusweiß**Verglasung Feld:** 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco

Plus EN 1,1

Glasaufbau : 4/16/4

Abstandhalter : TGI-Spacer (warne Kante)

Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005)

Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-
Beschichtung EN 2 plus

Schalldämmmaß: Rw 30dB

Beschlag:**Griffsitz:****U-Wert:** 1.3 W/m²K**Maß (BxH):** 800 mm x 1270 mm

o. Aufdopplung: 800 mm x 1270 mm

116,17 116,17

Waschhaus**Übertrag:** 1.141,27

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt	E-Preis	G-Preis
			-	€ -	€ -
10	1 Stück	Innenansicht			
		Fensterelement 1-teilig			
		System: aluplast IDEAL 4000			
		Farbe: aussen / innen: weiß 9016			
		Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B			
		Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line			
		Glasleisten: Soft-line			
		Dichtung: papyrusweiß			
		Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1 Glasaufbau : 4/16/4 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante) Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005) Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus Schalldämmmaß: Rw 30dB			
		Beschlag: DK Fenster K DM15 GSH Links			
		Griffsitz: 413 mm			
		U-Wert: 1.4 W/m ² K			
		Maß (BxH): 770 mm x 1050 mm o. Aufdopplung: 770 mm x 1050 mm			
				137,40	137,40
		Bad			
10.1	1 Stück	Innenansicht			
		Fensterelement 1-teilig			
		System: aluplast IDEAL 4000			
		Farbe: aussen / innen: weiß 9016			
		Blendrahmen: 140X07 Rahmen 70mm 5K EU-B			
		Flügel: 140X20 Flügel 77mm fv. 5K EU-B Classic-line			
		Glasleisten: Soft-line			
		Dichtung: papyrusweiß			
		Verglasung Feld: 1.1 Wärmeschutzglas 2-fach Sanco Plus EN 1,1 Glasaufbau : 4/16/4 Abstandhalter : TGI-Spacer (warmer Kante) Abstandh. Farbe: schwarz (RAL 9005) Scheibe (2) außen Beschichtet mit Wärmeschutz-Beschichtung EN 2 plus Schalldämmmaß: Rw 30dB			
		Beschlag: DK Fenster K DM15 GSH Rechts			
		Griffsitz: 413 mm			
				Übertrag:	1.278,67

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt - € -	E-Preis - € -	G-Preis - € -
				Übertrag :	1.278,67
		U-Wert: 1.4 W/m ² K			
		Maß (BxH): 740 mm x 1050 mm o. Aufdopplung: 740 mm x 1050 mm			
				135,55	135,55
11	13 Set	Abdeckkappenset 6-teilig weiss 1x für Axerlager 1x für Axerband 1x für Ecklager 1x für Eckband 2x Wasserablaufkappen passend zur Elementaußenfarbe		2,60	33,80
12	13 Stück	Fenstergriff Secustik (mit dem hörbaren Plus an Sicherheit) ovale Rosette Stiftlänge: 32 - 42 mm Farbe: weiß (RAL 9016)			
		Aluminium-Fenstergriff Secustik®: Geprüft nach RAL-RG 607/9, erfüllt die Anforderungen nach Ahs RAL-RG 607/13, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7 mm Vollstift, Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung, selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlag und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen.			
		0 x		6,15	79,95
13	1 psch.	Anlieferung innerhalb 20 Kilometer Start: Schachtstraße 38, 06406 Bernburg Ziel: Nelben 79 Entfernung: 18 Kilometer (Quelle: Google Maps)			
				31,34	31,34
		Montagematerial			
14	68 Stück	Rahmenfixschraube ZK-T30 7,5x182mm für schnelleres und präziseres Verschrauben bei höchster Sicherheit. Produkteigenschaften: Die Rahmenfixschraube ZK-T30 ist der universelle Befestiger für die dübellose, effiziente Montage von Bauelementen aus Holz, PVC, Aluminium und			
				Übertrag:	1.559,31

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt - € -	E-Preis - € -	G-Preis - € -
				Übertrag :	1.559,31
		Holz/Aluminium in verschiedenste Untergründe (Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Holz, Leichtbeton, Porenbeton, Hochloch-Ziegel). Die Rahmenfixschraube ZK-T30 ist für folgende Anwendung besonders geeignet: <ul style="list-style-type: none"> • Direktbefestigung für die spannungsfreie Montage von Fenstern und Türen • für alle Rahmenwerkstoffe geeignet kann ohne seitliche Distanzverklotzung verwendet werden (prüftechnisch nachgewiesen)			
				0,49	33,32
15	10 Stück	1K Pistolenschaum XXL Klasse E Hohe Ausbeute gepaart mit sehr guten Wärme- und Schalldämmwerten - wirtschaftlich gedacht mit blaugelb. 			
		Produkteigenschaften: Der 1K Pistolenschaum XXL Klasse E ist ein einkomponentiger PU-Montageschaum, dessen Rezeptur eine maximale Ausbeute ermöglicht. Seine schnelle Austrittsgeschwindigkeit stellt ein schnelles und effektives Arbeiten sicher, auch bei niedrigen Temperaturen bis -5° C.			
		Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte • geeignet für alle bauüblichen Oberflächen (Geeignete Vorversuche durchführen) • Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, entspricht B2 (DIN 4102-1) • schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus 			
		Eigenschaften: Rohdichte: 10-13 kg/m³ Zelligkeit / Konstistenz: mittel bis fein Klebefrei: ca. 7 min (20 mm Strang) Schneidbar: 8 - 10 min (20 mm Strang) Voll belastbar: 12 h (20 mm Strang) Ausbeute 500 ml Dose: bis zu 45 l frei geschäumt Verarbeitungstemperatur Dose: min +5°C, max +30° C Verarbeitungstemp. Untergrund: min -5°C, max + 30°C Verarbeitungstemp. Umgebung: min -5°C, max +30° C Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,0380 W/(m²K) Farbe: elfenbeinfarbig			
				11,18	111,80
16	12 Stück	Eindreh-Fensteranker 425-150x2 mm 			
		Produktvorteile: Stahl sendzimir verzinkt 25 x 2 mm Für Kunststoff- und Aluminiumprofile. Schnelle und			
				Übertrag:	1.704,43

Position	Menge	Bezeichnung	Rabatt - € -	E-Preis - € -	G-Preis - € -
		Übertrag :		1.704,43	
		einfache Montage. Frei wählbarer Befestigungspunkt. Biegestellen am Anker.			
		Passend zu: Aluplast Ideal 2000, 4000, 5000 und 6000			
			0,47	5,64	
17	1 Stück	Schaumpistole			
					
			27,20	27,20	
18	1 Stück	Rabatt wie mit Herrn Triepel vereinbart.			
					
		= 139,71 € Nachlass			
			-139,71	-139,71	
Summe der Positionen				1.597,56	
Summe Netto				1.597,56	
Mehrwertsteuer			19,00 %	303,54	
Summe Brutto				1.901,10	
Zu zahlender Betrag				1.901,10	

Zahlungsbedingung:

Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum.

Nach Erhalt der Rechnung ist der Betrag von **1.901,10 €** in Bar fällig.



Betrag dankend erhalten

Ware erhalten: _____

Kunde