



**LEGENDE:**

Alle Masse sind an Bau zu überprüfen, Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären, Ausbesserungen gemäß Angabe Fachingenieur.  
 Sämtliche sichtbaren Betonteile Oberfläche Sichtbeton glatt, Kontur 12 mm gefast.  
 Bei Putzflächen sind Übergänge verschiedener Materialien so mit Putzgebilde zu überbrücken, dass Bewegungen unterhalb des Putzes erfolgen können, Anschlüsse von Oberkantenputzen an andere Bauteile sind statisch herzustellen.  
 Grundlage der konstruktiven Ausführung ist die Stöck.

**Bezeichnungen:**

StH	Sturzmaße	WF	Wandfang
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB	-W-	Wandgrüntranschiene
UZ	Unterzug	GLA	Tür mit Glasoberlicht
ULZ	Überzug	GLZ	Tür mit Glasunterlicht
FD	Fussbodendurchbruch	G-Glas	Ganzglas
FS	Fussbodenschutz	INST.	Installationswand nach
WD	Wanddurchbruch	Montage	Montage
WS	Wandschütz waagrecht	RD	Rauchdicke Tür
SWS	Wandschütz senkrecht	130	Tür feuerhemmend
rd	Rauchdicke	190	Tür feuerbeständig
ss	Seibtschlüssend	OK Fertig	im Schnitt
RR	Regenrohr	OK Rohbau	im Schnitt
BA	Bodenbauauf	OK Fertig	im Grundriss
		OK Rohbau	im Grundriss

	Mauerwerk		Stahnbeton
	NEU		gem. Schablon
	Mauerwerk		Trachtenbauwand
	Bestand		Abruch
	Dämmung		

Alle Tür und Brüstungshöhen ab OK FFB  
 Alle Türbreiten : Rohbauöffnungsweiten

**WAND-BODEN-DECKE WBD I :**  
 LRH = Lichte Raumhöhe  
 Decke: GK Unterhangdecke F30  
 Wände: Glasfasertapete gestr.  
 Boden: Teppichboden

c	Korrekturen Türen	HZ	23.04.2007
b	Korrekturen Wände	HZ	24.03.2007
a	Verschlebung Aufzug + Korrekturen	HZ	19.03.2007
NR.	ÄNDERUNG	GEZ.	DATUM