ringsum
Hartschaum-Sickerpl.
bis OK-Gelände

WDB 20/20
90cm ü. UG-RFB

Hülse Φ100
5cm UKD f. WT

mit Tritt-+Stellstufen
13 Stg. 18 8/26

WDB 20/20
OK=80cm ü. UG-RFB

Zul.Schacht s.
allg.Det.Nr.100

OK=-25

BRH 1,40

Betonsockel
70/140/20

BRH 1,01 ab OK-Podest (roh)

50/10 WD
vor der Wand

DDB 20/30

WASCHKÜCHE
F=13,5m²

WT

WM

Ltg. UKD

SK-EA

DDB20/30

AGB

Podest
F=2,3m²
FFB 100mm

-1,50

GR

VORRAT
F=13,4m²
Ziegelboden

WDB 20/20
5cm UKD f. RE

WDB20/20
MZF
1,07m ü.
UG-RFB

"WV"
2,20

Zul.Schacht s.
allg.Det.Nr.100

Druckleitung
DN 50

DDB
20/30

KRT

Decke ü. UG

1 Stufe

DDB 20/30

Ltg. UKD

WDB 20/20
70cm ü.
UG-RFB

EG-Podest

2 Stufen
im EG

KOS

HEIZR.
F=6,4m²

"WV"

KELLERDIELE
F=15,8m²

Ltg.
UKD

Gas

RÖ

RÖ

"HV"

DDB
15/15 "EL"

ZK-AP

UZ=22cm hoch

WDB 20/20
5cm UKD f. RE

DDB
20/30

26/26

KRT

EG-Podest

BRH1,40

"HV"
2,00

HOBBYRAUM
F=28,7m²
GA

ABSTELLRAUM
F=20,3m²

50/10 WD
in der Wand

UFH=230,90 ü. NN
-2,45

50/10 WD vor der Wand

BRH 1,40

OK=-5

RR

ringsum
Hartschaum-Sickerpl.
bis OK-Gelände

A

B

WRF/OR