

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
- Tür- und Brüstungshöhen (roh) beziehen sich auf OK FFB.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FFB, bis UK Rod oder UK Sturz.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumalße (ohne Putzbauzug).
- Sturz Rohbau: Maßgeblich ist die Angabe des Auftraggebers (S.6+K.2.30 ab FFB), UKS=0,23 ab UKRD, UK Sturz Absatz (Gipskarton); Maßgeblich ist die Angabe des FFB-Berechners (z.B. GK=2,30+2,23 ab FFB).
- Plan für nur in Verbindung mit Stahl und Positionspunkten in Höhe des GEB Beratende Ingenieure GmbH, Schall- und Bewegungsplan vom xxx, dem Stahl- und Wärmeschutznachweis von Hansen Ingenieurbüro der TGA-Planung vom xxx, der Gebäudetechnischen Stellungnahme von Dr. Fay und Urbanke Geodätisch Consult sowie das Gutachten zum Brandschutz aus dem Hause RWD vom xxx

	Stahlbeton		Planart lt. Planschlüssel - lfd. Nr.; (ggf. sind Bauteile und Geschoss zu ergänzen); Bei Detailverweisen gilt jeweils der aktuell gültige Index.
SB 1(-4)	Sichtbetonklassen		
	Unbewehrter Beton		
	Wasserundurchlässiger Beton		

(ggf. sind Bauteil und Geschoss zu ergänzen); Bei Detailverweisen gilt jeweils der aktuell gültige Index.

Planart lt. Planschlüssel - lfd. Nr.

- Deckenspiegel + Plannummer
- Bodenspiegel + Plannummer
- FLSP (Fliesenspiegel) Sanitärkeram + Plannummer
- oof. Raumbrett mit Wandabwicklungen + Plannr

(Farbfillung je unter Materialschraffur)

	BW	Brandwand, feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen (F90-A DIN 4102) und standsicher im Brandfall (DIN 4102-3)
	F90	feuerbeständiges Bauteil (F90-AB DIN 4102)
	F30(A)	feuerhemmendes Bauteil (DIN 4102) aus nichtbrennbaren Baustoffen (Bstkl. A DIN 4102)

Für Brandschutz-Anforderungen an Abhängedecken ggf. gesonderte Schraffur/Muster im Deckenspiegel +
Legenden- + Raumstempelergänzung (Zusatz bei Decke).

G30-Glas	Feuerwiderstandsfähige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch
F30-Glas	Feuerhemmende Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch und Hitzeabstrahlung (DIN 4102-13)
F90-Glas	Feuerbeständige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch und Hitzeabstrahlung (DIN 4102-13)

SYMBOLE / ABBILDUNGEN		BODEN	
KOTEN/MASSE BAUTEILE	V3S	Vorsatzschicht	BTS
BRH	U2	Unterzug	BW
Brüstungshöhe roh	Ü2	Überzug	ETS
über OK FFB	W	Wand	TS
EFH	WV	Wandverstärkung	TS
Erdgeschoss-		Trockenbau (Holz/	
FFB			

BRANDSCHUTZ		verkleidung	
▼	Höhenkante Fertig	BMZ	Brandmeldezentrale
▼	Höhenkante Rohbau	BSK	Brandschutzklappe
▼	OK	(F)	Feuerlöscher
▼	UK	FM	Feuermelder
▼	VK	FSD	Feuerwehr-
▼	OKRD		Oberrand Rohdecke

	abgehängte Decke	Feuerwehr	FF	Fluchtfenster
	lichte Raumhöhe	Nachströmöffnung	FFB	Feldbegrenzungsstufe
	im Lichten	NA	FZP	Faserzementplatten
	RDS	LDM	GP	Gaspläne
	Rohdeckensprung	lichter	K	Kipp-Flügel
	Rohfußbodensprung	Durchgangsmaß		

FFS	Fertigtüßboden sprung	RWA	Rauch- und Wärmeabzug	NS	Nachströmung
M	Mittelpunkt	TRST	Trockensteigleitung	PRK	Posten-Riegel- Konstruktion
HP	Hochpunkt	WHY	Wandhydrant	ROL	Rolläden
TP	Tiefpunkt	HSLSKE		-GR/-M	-Gurtrolleri/-Motor

BAUTEILE / GEOMETRIE	BK	Brüstungskanal	Festlegung lt. Vorgabe
AD abgehängte Decke	BT	Bodentank/Elektant	bzw. Schallschutznach.
B Boden	DN	Nennweite	Sonnenschutz
Bopla Bodenplatte	HK	Heizkörper	verglasung -
D Decke	LG	Lüftungsgitter	Volumenstrom begrenzt
			Zulufttemperatur

HG	Haustürgel		-öffnung + Abm.		heißglas
INST	Installationwand	RR	Regenrohr		WÄDA Wärmedämmung
MAS	Mauerwerk-ankerschiene	WSG	Witterschutzgitter		WDVS Wärmedämmverbundsystem
		DACH			
rh	raumhoch	DAS	Dachausstieg		WK Widerstandsklasse
6	Stup	DFE	Dachflächeneinfenster		nach DIN V EN 12720

SO	Sockel z.B. unter MW	Gi	Gitterrost	ALLGEMEIN Änderung, siehe Vermerk Index Änderungsliste zu klärender Punkt
STG	Steigung	LS	Lichtschaacht	
TRH	Treppenhaus	OL	Oberlicht	
TW	Trennwand	SEK	Sekurant	
VM	Vormauerung	VD	Vordach	

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter	Freigabe Köster	Freigabe Kunze
-------	-------	----------	------------	--------------------	-------------------

4_		1_		AR_		GR_		3_		GR_		0000_		00_		x	
LP:	PKS:	Gewerk:	Darstellung:			Bauteil:		Planinhalt:		Ifd. Nummer:		Index:	Status:				
Planinhalt: Architektur										Zur Ausführung freigegeben durch:							

1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss	
(Bauwerksübersicht mit Achsen)	

BT 1 EFH (FFB EG) = $\pm 0.00 = 95.00\text{m NHN}$
 BT 2 EFH (FFB EG) = $\pm 0.00 = 95.00\text{m NHN}$
 BT 3 EFH (FFB EG) = $\pm 0.00 = 95.60\text{m NHN}$

Bemessungsstand Grundwasser = 92.00m NHN
 Hochwasser HQ100 = $+1.4$

Projekt:		Große-Oetringhaus-Straße 2 59427 Unna
Wohnanlage Unna		
Projektnummer Bauherr:	xxx	Projektnummer KZener:
		21-0803-1-51

APE Unna GmbH & Co. KG An der Börse 3 30159 Hannover Tel: 05131/4611-158	KÖSTER GmbH Bereich Osnabrück Sutthausen Straße 280 49080 Osnabrück Tel: 0541 998-0	
---	---	---

Architekt Bausatztrag	Fachplaner	Planungsbüro
Planungsbüro für Bauwesen I. Männel	NIG	TGA
Am Herrenberg 2	Nienburger Ingenieur GmbH	Köster Planung GmbH
48455 Bad Bentheim	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 21	Martin-Luther-King-Weg

Tel.: 05922 7793 43 Fax: 05131 7793 46		Tel: 05021 9760-0 48155 Münster	
Dateiname / CAD-Referenz: K0E_FK_V2.0_LFS_Blenko_AS-Layout_2007.dwg		Zeichnungsplan / externe Referenz: Musterobjekt	
Zusätzliche Informationen:		Maßstab:	

Architektur Grundriss Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss Bauteil 3	1:100, 1:50
--	-------------

15.05.2023	DIN-A0
------------	--------

