



LEGENDE

STRUKTUREN

verklebte Wände
Vor Verklebung oder Öffnungen für TGA muss Rückspalte mit Stab erfüllen

BRANDSCHUTZFORDERUNGEN (B. Brandschutzvorschrift)

--	--	--	--

SYMBOLS UND ABKÜRZUNGEN

KG = Kellergeschoss	OK = Oberkante	NH = Normhöhe	UZ = Unterzug
UG = Untergeschoss	UK = Unterkante	BSH = Bodenplatte	UZ = Überzug
EG = Erdgeschoss	FFB = Fertigfußboden	SigT/G = Steigung (Treppe)	ZZ = Decken gleicher Zuechtung
OG = Obergeschoss	RFB = Rohfußboden	RSOL = Regenrinne	ZZ = Lage-Mehr-Rohbau

HN WERTE

- Die Stützweite (BRH) bezieht sich auf ODFB bei UK-Rohbau-Anstufung
- Alle Öffnungen sind Rohbaumaße

OK FFB im Erdgeschoss = +467.30 NNN

Bemusterungsplan

Als Bestandteil der Bemusterungsvereinbarung

Haas baubau GmbH

Haas Fertigbau GmbH

vom _____ besprochen und genehmigt: _____

(Unterschrift Projektsteuerung) (Unterschrift Bauherr)

Änderungsindex	Name	Datum	Beschreibung
A	Hölter	10.01.2024	Bemusterung eingearbeitet+ Glauben- Fußbodenaufbau+Deckenstärke angepasst WE03 Fenster

Baubjekt: Errichtung einer Wohnanlage mit 15 WE und Tiefgarage

Bauort: Nelkenstraße 2, 85386 Eching

Auftraggeber: Schreiber Wohn- und Gewerbetraum GmbH

Auftragsnr.: 0140230004

Gezeichnet: Hölter 14.12.2023 PLANNR: 03 A PLANPALT DG_Grundriss

Geprüft: _____

MASSSTAB: 1:50