

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILS UND DER TRAGWERKSPLANUNG

BAUPHYSIKALISCH IN ORDNUNG	SCHALLTECHNISCH IN ORDNUNG	STATISCH IN ORDNUNG

DIN 1053 STEMARBEITEN SIND BEI TRAGENDEN WÄNDEN FÜR WANDSCHLITZ NICHT ZULÄSSIG
 BEI INNENDÄMMUNG DÜRFEN NUR DIE NACH SCHALLSCHUTZGUTACHTEN ZULÄSSIGEN MATERIALIEN VERWENDET WERDEN

LEGENDE:

- OK = OBERKANTE
- UK = UNTERKANTE
- RR = REGENFALLROHR
- FP = FUGENPROFIL
- DF = DEHNFUGENBAND
- R = ROLLADEN-GURTKASTEN
- OKR = OK-ROHFUSSBODEN
- OKF = OK-FERTIGFUSSBODEN
- D = DREHFLÜGEL
- DK = DREH-KIPP-FLÜGEL
- DT = DREHTÜR
- DKT = DREH-KIPP-TÜR
- UZ = UNTERZUG
- ÜZ = ÜBERZUG
- GL = TÜR MIT GLASFÜLLUNG
- L = TÜR - 2cm ABSTAND V.OKF
- VM 1 = 11,5cm VORMAUERUNG
OK = 1.10⁵ ü. OKR
- VM 2 = 11,5cm VORMAUERUNG
OK = 0,37⁵ ü. OKR
- VM 3 = 15,5cm VORMAUERUNG
OK = 0,37⁵ ü. OKR
- SP = SANDWICH-PANEEL
- E1 = EFD+WS 19⁵/12⁵
- E2 = EFD+WS 13⁵/6⁵

LEGENDE FÜR SCHLITZE:

- FS = SANITÄRFORMSTEIN SIEHE MONTAGESKIZZE
- = WD. BREITE/HÖHE
- = FA. TIEFE WIE ANGEGEBEN
- = FD UND/ODER WS (SENKRECHT)
- = WS (WAAGERECHT) LÄNGE/HÖHE/TIEFE
- SK = SICHERUNGSKASTEN (WS 33⁵/39⁵/12⁵ OK=1.80ü.OKF)
- HK = HEIZKREISVERTEILER (WS 33⁵/51/12⁵ UK=OKR)
- FB = FUSSBODEN
- WS = WANDSCHLITZ
- WD = WANDDURCHBRUCH
- FA = FB-AUSSPARUNG
- FD = FB-DURCHBRUCH
- u = UNTER
- ü = ÜBER
- S = SANITÄR
- H = HEIZUNG
- L = LÜFTUNG
- E = ELEKTRO
- S1 = SFD+WS 38⁵/19
- S2 = SFD+WS 19⁵/19
- S3 = SWD 70/40 OK=UKD
- S4 = SWD 60/40 OK=UKD
- S5 = SWS 38⁵/12⁵
- S6 = SWS 19⁵/12⁵
- H1 = HFD+WS 26/12⁵
- H2 = HWD 15/5 UK=OKR
- H3 = HWD 40/40 OK=UKD
- H4 = HWD 40/30 OK=UKD
- L1 = LWD 40/40 OK=UKD
- E3 = EFD 5/5
- E4 = EFD+WS 5/5
- E5 = EWD 30/15 OK=UKD
- E6 = EWD 20/15 OK=UKD
- E7 = EWD 10/10 OK=UKD

ALLE AUSSPARUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND IM FUSSBODEN DES BETREFFENDEN GESCHOSSES DARGESTELLT !

- ▽ = = BELAGWECHSEL
- WC/DU = WC/DUSCHE
- KÜCHE FLIESEN 3 REIHEN HOCH (BEI FLIESENGRÖSSE 15 x 20 ODER 20 x 20)
- BAD FLIESEN 11 REIHEN (AUSN. DACHSCHRÄGE)
- WC/DUSCHE BEI BRAUSEWANNE, SONST RUNDUM 7 REIHEN (GR. 15 x 20 OD. 20 x 20)
- WC FLIESEN 7 REIHEN AN WAND MIT WASCHBECKEN
- INNENTÜREN BREITEN : 88⁵ cm, 76 cm IN BAD u. WC (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN !)
- HÖHE 2,01 VON TIEFER GELEGENEM OKF.
- FENSTERLEIBUNG VON AUSSENKANTE WAND BIS FENSTERSTOCK 17,5 cm.
- BH BRÜSTUNGSHÖHEN : IN KÜCHEN u. BÄDERN 0.77 m
- (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN) IM EG. 0.79 m

1 FERTIGTEILNUMMER 000 FENSTERPOSITIONSNUMMER WOHNUNG NR. 0/12
NETTOWOHNFÄCHE m²

MAUERGÜTEN: TRAGENDE 11⁵ UND 17⁵ cm DICKE WÄNDE ALS REZEPTMAUERWERK NACH DIN 1053 TEIL 1

TRAGENDE AUSSEN - UND INNENWÄNDE

- B 25 UNBEWEHRT
- HLz 12/1.4/IIa
- Mz 20/1.8/IIa
- B 25 BEWEHRT
- HLz 12/1.8/IIa
- Mz 28/1.8/IIa

NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE

- HLz 12/1.4/IIa
- Mz 12/1.8/IIa
- HEIZKÖRPERNISCHEN
HLz 12/1.4/IIa









- ÜZ = ÜBERZUG
- GL = TÜR MIT GLASFÜLLUNG
- L = TÜR - 2cm ABSTAND V.OKF
- VM 1 = 11,5cm VORMAUERUNG
OK = 1.10⁵ ü. OKR
- VM 2 = 11,5cm VORMAUERUNG
OK = 0,37⁵ ü. OKR
- VM 3 = 15,5cm VORMAUERUNG
OK = 0,37⁵ ü. OKR
- SP = SANDWICH-PANEEL
- E1 = EFD+WS 19⁵/12⁵
- E2 = EFD+WS 13⁵/6⁵
- S1 = SFD+WS 38⁵/19
- S2 = SFD+WS 19⁵/19
- S3 = SWD 70/40 OK=UKD
- S4 = SWD 60/40 OK=UKD
- S5 = SWS 38⁵/12⁵
- S6 = SWS 19⁵/12⁵
- H1 = HFD+WS 26/12⁵
- H2 = HWD 15/5 UK=OKR
- H3 = HWD 40/40 OK=UKD
- H4 = HWD 40/30 OK=UKD
- L1 = LWD 40/40 OK=UKD
- E3 = EFD 5/5
- E4 = EFD+WS 5/5
- E5 = EWD 30/15 OK=UKD
- E6 = EWD 20/15 OK=UKD
- E7 = EWD 10/10 OK=UKD

ALLE AUSSPARUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND IM FUSSBODEN DES BETREFFENDEN GESCHOSSES DARGESTELLT !

- ▽ = = BELAGWECHSEL
- WC/DU = WC/DUSCHE
- KÜCHE
- BAD
- WC/DUSCHE
- WC
- INNENTÜREN
- FENSTERLEIBUNG
- BH
- SW = SONDERWUNSCH
- AK = PLATZ FÜR ABSTELL-KAMMER
- DF = DACHFLÄCHENFENSTER SCHWINGFENSTER
- FLIESEN 3 REIHEN HOCH (BEI FLIESENGRÖSSE 15 x 20 ODER 20 x 20)
- FLIESEN 11 REIHEN (AUSN. DACHSCHRÄGE)
- BEI BRAUSEWANNE, SONST RUNDUM 7 REIHEN (GR. 15 x 20 ODER 20 x 20)
- FLIESEN 7 REIHEN AN WAND MIT WASCHBECKEN
- BREITEN : 88⁵ cm, 76 cm IN BAD u. WC (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN !)
- HÖHE 2,01 VON TIEFER GELEGENEM OKF.
- VON AUSSENKANTE WAND BIS FENSTERSTOCK 17,5 cm.
- BRÜSTUNGSHÖHEN : IN KÜCHEN u. BÄDERN 0.77 m
- (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN) IM EG. 0.79 m

1 FERTIGTEILNUMMER 006 FENSTERPOSITIONSNUMMER WOHNUNG NR. 0/12
NETTOWOHNFLÄCHE m²

MAUERGÜTEN: TRAGENDE 11⁵ UND 17⁵ cm DICKE WÄNDE ALS REZEPTMAUERWERK NACH DIN 1053 TEIL 1

TRAGENDE AUSSEN - UND INNENWÄNDE		
 B 25 UNBEWEHRT	 HLz 12/1.4/IIa	 Mz 20/1.8/IIa
 B 25 BEWEHRT	 HLz 12/1.8/IIa	 Mz 28/1.8/IIa
NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE		
 HLz 12/1.4/IIa	 Mz 12/1.8/IIa	HEIZKÖRPERNISCHEN HLz 12/1.4/IIa

± 0,00 = 468,30 ü. NN

OKR - TREPPENHAUS = -0.13⁵ SONST -0.13⁵
 OKF - TREPPENHAUS = ±0.00 SONST -0.02
 ALLE TÜRSTÜRZE (INNENTÜREN) UK = +1.99
 ALLE FENSTERSTÜRZE UK = +2,16⁵
 WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN !

AUSSPARUNGEN S-H-L	GEZ	GEPR.
		E
		D
		C
		B
Whng. 0/30, 0/31 KÜ. SCHÄCHTE FENSTERPOSITION 006 HKV 0/29	A	26.10.93 Ha
ANDERUNGEN		DATUM SIG.

BAUVORHABEN

GEGENSTAND: AUSFÜHRUNGSPLAN EG. HAUS 4 u. 5

MASSTAB: 1:50

PLAN-NUMMER: A 4.3

ERSATZ F/ERSETZT D.

315 56 EW ED-PARKSTRASSE

Baywobau[®]
Baubetreuung GmbH
Königinstraße 25 · Telefon Sa.-Nr. 230 320

	DATUM	SIG.
GEZ	14.10.93	EH
GEPR		
GEN		

