LEGENDE

SCHRAFFUREN

Faserdämmung, Perimeterdämmung, Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, OSB, Gipskarton, Gipsfaser, Metallständerwand, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk, Kies, Gitterrost

verstärkte Wände

Vor Verschiebungen oder Öffnungen für TGA muss Rücksprache mit Statik erfolgen

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN (lt. Brandschutzkonzept)

F30 F60 F90 Brandwand

RS = rauchdicht u. selbstschließend VDS = vollwandig, dichtschließend, selbstschließend

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

KG = Kellergeschoss	OK = Oberkante	NHN = Normalhöhennull	UZ = Unterzug
UG = Untergeschoss	UK = Unterkante	BRH = Brüstungshöhe	ÜZ = Überzug
EG = Erdgeschoss	FFB = Fertigfußboden	Stg/STG = Steigung (Treppe)	ZZ = Deckengleicher Zwischenzug
OG = Obergeschoss	RFB = Rohfußboden	RRDN... = Regenfallrohr + Durchmesser	M = Lage Motor Raffstore
= Höhenkote Rohbaukante	+0,00 = Höhe Fertigfußboden	AT0.01 = Außentür Nummer	FE0.01 = Fenster Nummer
= Höhenkote Fertigbaukante	-0,18 = Höhe Rohfußboden	IT0.01 = Innentür Nummer	IV0.01 = Innenverglasung Nummer
		APU/SPU0.01 = Tor Nummer	DF3.01 = Dachfenster/ Dachlichtkuppel

HIN WEISE

- Die Büstungshöhe (BRH) bezieht sich von OKFFB bis UK Rohbaufensteröffnung
- Alle Öffnungen sind Rohbaumaße

Hinweis!

OK FFB im Erdgeschoss = +467,30 NHN

Bemusterungsplan

Haas besser bauen.
Haas Fertigbau GmbH

Als Bestandteil der Bemusterungsvereinbarung

vom .... besprochen und genehmigt:

(Unterschrift Projektsteuerung)

(Unterschrift Bauherr)

Änderungen

Index	Name	Datum	Beschreibung
A	Hüther	19.02.2024	Bemusterung eingearbeitet+ Gauben- Fußbodenaufbau+Deckenstärke angepasst,WE03 Fenster

Bauobjekt: Errichtung einer Wohnanlage mit 15 WE und Tiefgarage

Bauort: Nelkenstraße 2,4; 85386 Eching

Auftraggeber: Schreiber Wohn- und Gewerbebau GmbH

Auftragsnr.: 0140230004

Gezeichnet	Hüther	14.12.2023	PLANNR. 01	INDEX A	PLANINHALT EG_Grundriss	MAßSTAB 1 : 50
Geprüft						