BRH= 1.125 m

BRH= 1.125 m

Balkon
10.33 m²
1/2 zu Wfl.

ALD Ø125 mit leichtem Aussengefälle Mitte =25cm UKD

ALD Ø125 mit leichtem Aussengefälle Mitte =25cm UKD

Fenstertür Stulp DKL / DR / fest

BRH= 0.000 m

W3
Küche
9.04 m²
12.22 m

W4
Küche
9.04 m²
12.22 m

DD 25/25 SWø70 üb.Dach

DD 25/25 SWø70 üb.Dach

OKF-I.OG= 31,81m ü.NN = + 2,96m
OKR-I.OG= 31,65m ü.NN= +2,80m

Obergeschoss= 2,76 m

1 Unterschnitten!

W4
Wohnen
30.30 m²
23.81 m

DD 25/50 SWø100 + Lüftg. üb.Dach + Versorgung

Ø150 für Lüfter mit Dauerstufe und 35 m³/h mit leichtem Aussengefälle Mitte =25cm UKD

W4
A.-R./HWR
5.05 m²
9.35 m

Aufzugsschacht nach Angabe Fa. Schindler

W4
Gäste WC
3.74 m²
7.89 m

Lüfter mit Feuchtesteuerung in abgehängter Decke

Tür mit Lüftung

DD 25/25 SWø70 üb.Dach

BRH= 1.000 m

Fenster DKR

Schwelle 9cm ü.OKR

W4
Entree
10.96 m²

ALD Ø125 mit leichtem Aussengefälle Mitte =25cm UKD

DD 25/50 SWø100 + Lüftg. üb.Dach

DD 25/100 SWø100 üb.Dach + Versorgung PH

W4
Kind-Gast
11.40 m²
13.53 m

BRH= 1.000 m

Fenster Stulp DR / DKL

Treppendetail siehe Plan Decke ü. KG

16 STG 18.5/26

W4
Bad
8.05 m²
13.01 m

Brüstung h=120cm

W4
Schlafen
15.12 m²
15.61 m

DD 25/25 SWø100 üb.Dach

BRH= 0.000 m

BRH= 1.000 m

Fenster DKL

BRH= 0.625 m

BRH= 0.625 m

Fenster DKL mit festem Unterlicht VSG

ALD Ø125 mit leichtem Aussengefälle Mitte =25cm UKD

Fenster Stulp DKL/DR

RL-Notkurbel

2. Rettungsweg mind.
B/H = 0,90m/1,20m
BRH 0,90m-1,20m

Fenster DKR mit festem Unterlicht VSG

Fenster DKL mit festem Unterlicht VSG

1.06

Höhe s. Schnitt

Höhe s. Schnitt

deckengleich

16.76⁵