

## Baubeschreibung

GRIESMANN  
STAHLBETONFERTIG-  
GARAGEN

Griesmann – Standard-Garage B 2,98 / L 5,50 / H 2,48 m

### Konstruktion

- \* Stahlbeton der Güte C 30/37, komplett mit Boden
- \* Wände ohne Konizität mit 8 cm Wandstärke und Lüftungsöffnungen
- \* Boden mit erhöhten Frost-Tausalz-Widerstandseigenschaften und bündigem Abschluss mit den Torstielen, für geradlinigen Anschluss des Vorplatzgeleges
- \* CE konform und Güteschutz überwacht

### Dach und Dachentwässerung

- \* Ausgebildet als Wannendach mit ringsumlaufender Betonattika in einer Ebene
- \* Abdichtung mit UV-stabilem Dachbeschichtungssystem
- \* Dacheinlauf mit Laubfang bei der Rückwand und Ableitung über Fallrohr in der hinteren linken oder rechten Garagenecke bis Unterkante Garagenboden



### Innenausstattung

- \* Decke und Wände mit scheuerbeständigem und freundlich hellgelbem Dispersionsanstrich in Fassadenfarbqualität
- \* Warnschild
- \* Türanschlagschutz
- \* Wartungshinweis

### Außenbehandlung

- \* Weißer, zweilagiger Kunstharzputz mit 1,5 mm Körnung an den sichtbaren Außenwänden

### Tor

- \* Stahlschwingtor verzinkt und verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) beschichtet (Lichte Durchfahrtsbreite/-höhe = 2,45 m/2,01 m)
- \* Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

