

ENERGIEAUSWEIS

Bestand - Ist-Zustand

[REDACTED] - 2425 Nickelsdorf, [REDACTED] - 2024-02-28

[REDACTED]
[REDACTED]
2425 Nickelsdorf




Energieausweis für Wohngebäude

oib ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

WAGNER SONJA
WAGO
 ARCHITEKTUR|BAUMEISTER

| | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------|
| BEZEICHNUNG | 2425 Nickelsdorf, 2024-02-28 | Umsetzungsstand | Ist-Zustand |
| Gebäude(-teil) | | Baujahr | 1954 |
| Nutzungsprofil | Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten | Letzte Veränderung | 2017: Zubau |
| Straße | | Katastralgemeinde | Nickelsdorf |
| PLZ/Ort | 2425 Nickelsdorf | KG-Nr. | 32017 |
| Grundstücksnr. | 816/29 | Seehöhe | 135 m |

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgasen), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

GEBÄUDEKENNDATEN

| | | | | EA-Art: | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Brutto-Grundfläche (BGF) | 140,6 m ² | Heiztage | 280 d | Art der Lüftung | Fensterlüftung |
| Bezugsfläche (BF) | 112,5 m ² | Heizgradtage | 3.545 Kd | Solarthermie | - m ² |
| Brutto-Volumen (V _B) | 520,6 m ³ | Klimaregion | NSO | Photovoltaik | 4,8 kWp |
| Gebäude-Hüllfläche (A) | 523,1 m ² | Norm-Außentemperatur | -13,3 °C | Stromspeicher | - |
| Kompaktheit (A/V) | 1,00 1/m | Soll-Innentemperatur | 22,0 °C | WW-WB-System (primär) | |
| charakteristische Länge (lc) | 1,00 m | mittlerer U-Wert | 0,32 W/m ² K | WW-WB-System (sekundär, opt.) | |
| Teil-BGF | - m ² | LEK _T -Wert | 31,91 | RH-WB-System (primär) | |
| Teil-BF | - m ² | Bauweise | schwer | RH-WB-System (sekundär, opt.) | |
| Teil-V _B | - m ³ | | | | |

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

| | |
|-------------------------------|---|
| Referenz-Heizwärmebedarf | HWB _{Ref,RK} = 99,0 kWh/m ² a |
| Heizwärmebedarf | HWB _{RK} = 99,0 kWh/m ² a |
| Endenergiebedarf | EEB _{RK} = 109,7 kWh/m ² a |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor | f _{GEE,RK} = 2,32 |

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Referenz-Heizwärmebedarf | Q _{h,Ref,SK} = 14.718 kWh/a | HWB _{Ref,SK} = 104,6 kWh/m ² a |
| Heizwärmebedarf | Q _{h,SK} = 14.718 kWh/a | HWB _{SK} = 104,6 kWh/m ² a |
| Warmwasserwärmebedarf | Q _{tw} = 1.078 kWh/a | WWWB = 7,7 kWh/m ² a |
| Heizenergiebedarf | Q _{HEB,SK} = 16.283 kWh/a | HEB _{SK} = 115,8 kWh/m ² a |
| Energieaufwandszahl Warmwasser | | e _{AWZ,WW} = 2,53 |
| Energieaufwandszahl Raumheizung | | e _{AWZ,RH} = 0,92 |
| Energieaufwandszahl Heizen | | e _{AWZ,H} = 1,03 |
| Haushaltsstrombedarf | Q _{HHSB} = 1.954 kWh/a | HHSB = 13,9 kWh/m ² a |
| Endenergiebedarf | Q _{EEB,SK} = 16.179 kWh/a | EEB _{SK} = 115,0 kWh/m ² a |
| Primärenergiebedarf | Q _{PEB,SK} = 26.371 kWh/a | PEB _{SK} = 187,5 kWh/m ² a |
| Primärenergiebedarf nicht erneuerbar | Q _{PEBn.em.,SK} = 16.502 kWh/a | PEB _{n.em.,SK} = 117,3 kWh/m ² a |
| Primärenergiebedarf erneuerbar | Q _{PEBem.,SK} = 9.869 kWh/a | PEB _{em.,SK} = 70,2 kWh/m ² a |
| äquivalente Kohlendioxidemissionen | Q _{CO2eq,SK} = 3.673 kg/a | CO _{2eq,SK} = 26,1 kg/m ² a |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor | | f _{GEE,SK} = 2,31 |
| Photovoltaik-Export | Q _{PVE,SK} = 2.280 kWh/a | PVE _{EXPORT,SK} = 16,2 kWh/m ² a |

ERSTELLT

| | | | |
|-------------------|------------|--------------|--|
| GWR-Zahl | | ErstellerIn | WASO Architektur Kalch 2, 8385 Neuhaus/Klb. |
| Ausstellungsdatum | 28.02.2024 | Unterschrift | |
| Gültigkeitsdatum | 27.02.2034 | | |
| Geschäftszahl | G1634 | | |

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Datenblatt GEQ

██████ - 2425 Nickelsdorf, ██████████ - 2024-02-28

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 105 **f_{GEE,SK} 2,31**

Gebäudedaten

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Brutto-Grundfläche BGF | 141 m ² | charakteristische Länge l _c | 1,00 m |
| Konditioniertes Brutto-Volumen | 521 m ³ | Kompaktheit A _B / V _B | 1,00 m ⁻¹ |
| Gebäudehüllfläche A _B | 523 m ² | | |

Ermittlung der Eingabedaten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Geometrische Daten: | Einreichplan, 2009 |
| Bauphysikalische Daten: | Energieausweis Bestand, 2009 |
| Haustechnik Daten: | Energieausweis Bestand, 2009 |

Haustechniksystem

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raumheizung: | Stromheizung direkt (Strom) |
| Warmwasser | Kombiniert mit Raumheizung |
| Lüftung: | Fensterlüftung |
| Photovoltaik-System: | 4,8kWp; Monokristallines Silicium |

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.