TROCKNEN
HEIZUNG WÄRMEPUMPE/ HAR
WASCHEN/ TROCKNEN
WA/TR
PS
KELLER A WE 9
KELLER B WE 9
KELLER WE 10
KELLER WE 2
KELLER WE 6
KELLER WE 1
KELLER WE 3
KELLER WE 4
KELLER WE 7
KELLER WE 8
KELLER WE 11
KELLER WE 5
FLUR 1
FLUR 2
TREPPE
STB-TREPPE, h=16cm
TECH.
SCHLEUSE
ABST. GEHHILFEN
M RAMPE
STELLPLATZ H
STELLPLATZ G
STELLPLATZ I
STELLPLATZ J
STELLPLATZ F
STELLPLATZ E
STELLPLATZ D
STELLPLATZ C
STELLPLATZ B
STELLPLATZ A
FAHRGASSE
FAHRRÄDER/ MÜLL
FAHRRAD
TR
WA
SWK DN 150
RWK DN 150
WASSER STROM TEL
REI-90
REI-90 AB
REI-90AB
T30-RS
T30
120/120
150/150
12cm SCHWELLE
LÜFTUNGSQUERSCHNITT 5000 cm²
LÜFTUNGSQUERSCHNITT TG MIND. 10*1500 = 15000 cm²
FEUERWEHR ENTNAHME TROCKENLEITUNG TYB B
BODEN TIEFGARAGE: 5cm GUSSASPHLAT MIT GEFÄLLE; AN DEN AUFGEHÄNDEN STÜTZEN UND WÄNDEN 50cm VERTIKALE BESCHICHTUNG OS4
NEIGUNGSWINKELSPRUNG ÜBER 8% AUSRUNDEN
DECKENUNTERKANNTE UNTER 45° ABGESCHRÄGT
BRAINRINNE
GARAGENTOR MIT DOPPELSCHLIESSUNG FÜR FEUERWEHR
WAAGERECHTE BODENPLATTE
TOR
EI2 30-SM-C5
FR
PS

GRUNDRISS KELLER