



Tiefgarage Rampendecke liegt in Haaswand. Versatz von Wand in KG und EG notwendig.

### LEGENDE

**SCHRAFFURIEREN**


**BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN (B. Brandschutzkonzept)**

--	--	--	--

**SYMBOLS UND ABRÜCKUNGEN**

KG = Kellergeschoss	OK = Oberkante	NHN = Normhöhenlinie	UZ = Untergang
UG = Untergeschoss	UK = Unterkante	BSH = Bauteiloberkante	UZ = Untergang
EG = Erdgeschoss	FFB = Fertigfußboden	Stg/Trg = Stiege/Treppe	ZZ = Decken gleicher Zuehrung
OG = Obergeschoss	RFB = Rohfußboden	REG = Regenrinne	LD = Lage-Möbel-Raum

**NHN WISSE**

- Die Stützweite (BRH) bezieht sich von OK/FFB bis UK/Rohbau-Anforderung
- Alle Öffnungen sind Rohbaumaße

OK FFB im Erdgeschoss = +467,30 NHN

### Bemusterungsplan

**Haas** baubau  
Haas Fertigbau GmbH

Als Bestandteil der Bemusterungsvereinbarung vom ... besprochen und genehmigt: (Unterschrift Baubauherr)

Änderungen	Index	Name	Datum	Beschreibung
A	Höher	10.01.2024	Bemusterung eingeleitet+ Gauben- Fußbodenaufbau+Deckenstärke angepasst WE03 Fenster	

**Baubjekt:** Errichtung einer Wohnanlage mit 15 WE und Tiefgarage  
**Bauort:** Nelkenstraße 2, 85386 Eching  
**Auftraggeber:** Schreiber Wohn- und Gewerbebau GmbH  
**Auftragsnr.:** 0140230004

Gezeichnet: Höher 14.12.2023 PLANNR: 01 INDEX: A PLANPAKT: EG\_Grundriss MAßSTAB: 1:50