



PREOLHPAPPE 1 LAGE(N)
 DACHPAPPE 500g 2 "
 SCHALUNG 24 mm
 PFETTEN
 BINDERKONSTR. } SIEHE K-ZEICHNUNG

FUSSBODENAUFBAU ERDGESCHOSS

- 1.0 IN DEN SITZFÄSSERN:
 DIELUNG 24 mm
 AUSGLEICHHOLZ 16 " "
 LAGERHÖLZER 80 " "
 1 LAGE PAPPE 500g 120 mm
- 2.0 IN DER GASTSTÄTTE:
 KLINKERPLATTEN 30 mm
 MÖRTEL 20 " "
 SCHUTZBETON 30 " "
 1 LAGE ÖLPAPIER
 DÄMMPLATTE 30 " "
 KAMILIT (15) 10 " "
 1 LAGE PAPPE 500g 120 mm
- 3.0 IN KÜCHE UND SPÜLE:
 AUFBAU WIE UNTER 2.0 JODOCH ANSTELLE GEFÄLLE 20 mm
 KLINKERF. FUSSBODENFLIESEN 20 mm FLIESEN 10 " "
 MÖRTEL 30 mm MÖRTEL 15 " "
 GESÄTTIGTE 120 mm BETON 30 " "
 2 L. PAPPE 500g BETON 30 mm
 KAMILIT 15 " "
 1 L. PAPPE 120 mm
- 4.0 IN DEN LAGERN:
 SIEHE 3.0 Prüfbescheid Nr. 113/74-Süd
 Halle, den 18.7. 1974
 Rat der Stadt Halle/S.
 Stadtbauamt
 Technische Bauaufsicht
 H. H. H. H.

FUSSBODENAUFBAU KELLER

- 1.0 IN DEN FLUREN
 TERRAZZOPLATTEN 30 mm
 MÖRTEL 20 " "
 SCHUTZESTRICH 40 " "
- 2.0 IN DEN NASSRÄUMEN (WC- BIERKELLER)
 GEFÄLLE 30 mm
 FLIESEN 15 " "
 MÖRTEL 10 " "
 SCHUTZESTRICH 35 " "
- 3.0 IM BÜRO, AUFENTHALTS- U. UMKLEIDERAUM, ABSTELLRAUM
 PVC-BELAG + AUSGLEICH 5 mm
 ESTRICH 45 " "
 ÖLPAPIER
 DÄMMPL. (10mm KAMILIT + 30) 40 " "

FUNDAMENTE BIS AUF GEWACHSENEN
 BODEN GRÜNDEN !!
 MIND. ERDÜBERDECKUNG 1000 mm

FUSSBODENAUFBAU (SIEHE NEBENSTEHEND)
 2 LAGEN PAPPE 500g BEKLEBT
 100 mm UNTERBETON B160
 50 mm KIES

4.0 IM ANSCHLUSS-U. F-RAUM
 50 mm ESTRICH
 40 " GEFÄLLE

QUERSCHNITT A-A

- BETON B160
- STAHLBETON B225
- MAUERWERK, Hohlblock MG II (Bohnen-250) (Bohnen-VNR 150, MG III mit 315 mm Wanddicke)
- " HLZ 150 MG II (γ ≤ 1,4 Mpa)

Statisch geprüft
 Prüfbescheid Nr. 52174/64-VII

Gaststätteorganisation (HO) Halle
 Halle/S.
 Handelsstraße 28 Tel. 88161

| | | | |
|--|----------|----------------------|--|
| Zul. Abw. für Maße Siehe Toleranzangabe | | HO GASTSTÄTTE | |
| Bearb. | Tag | Name | |
| Gepr. MAI | 14.11.74 | H. H. H. H. | |
| Stand. | 14.11.74 | | |
| NR. 4 | | ZUM „FASS“ | |
| Änderung | | 1:50 | |
| Tag | | Name | |
| | | QUERSCHNITT A-A | |